

MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 30 października 2026 r.

ŚG-I-G.7243.1.13.2024

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 2a, 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), art. 43 ust. 2, art. 45 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Roberta Szewery, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA WIELOBRANŻOWA ROBPOL ROBERT SZEWEERA, ul. Nowa 2, 89-110 Sadki,

o r z e k a m

I. Udzielić Panu Robertowi Szewerze, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą FIRMA WIELOBRANŻOWA ROBPOL ROBERT SZEWEERA, ul. Nowa 2, 89-110 Sadki (NIP 5581613823, REGON 340780150), pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 678 i 680 w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2, gm. Sadki, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie

Wytwarzanie odpadów

II. Określić rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

Instalację stanowi stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, położona na terenie działek o numerach ewidencyjnych 678 i 680 w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2, gm. Sadki, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, której eksploatacja generuje wytwarzanie odpadów o masie przekraczającej wartości określone w art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Na terenie przedmiotowej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wydzielono następujące sektory:

1. Sektor przyjmowania pojazdów do demontażu.
Sektor zlokalizowany jest w południowej części terenu, za bramą wjazdową, na utwardzonej, szczelnej powierzchni i jest podłączony do separatora substancji ropopochodnych. Na terenie Zakładu znajduje się waga najazdowa o skali ważenia powyżej 3,5 Mg.

2. Sektor magazynowania przyjętych pojazdów.

Sektor podzielony jest na dwie części:

- pierwsza część zlokalizowana jest po południowo-zachodniej stronie Zakładu; na magazynowanie pojazdów nieosuszonych przeznaczono 220 m², natomiast pojazdów osuszonych – 210 m²;
- druga część, przeznaczona na magazynowanie pojazdów osuszonych, zlokalizowana jest w północno-wschodniej stronie Zakładu (112 m²).

Sektor zlokalizowany jest na utwardzonej, szczelnej powierzchni, wyposażonej w system ujmowania ścieków, które trafiają do separatora substancji ropopochodnych.

3. Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów połączony z sektorem demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia.

Wyżej wymienione sektory zlokalizowane są w budynku w zachodnio-północnej części Zakładu. Sektory posiadają utwardzoną, szczelną posadzkę i podłączone są ujęciami liniowymi do separatora substancji ropopochodnych. W obrębie sektorów postawiony będzie pojemnik z sorbentem do neutralizacji ewentualnych wycieków oraz pojemnik na zużyty sorbent.

Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów wyposażony jest w:

- urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów;
- oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów następujące odpady:
 - odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne - spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694) - oleje odpadowe magazynowane będą w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudnopalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed stłuczeniem,
 - pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne: płyny chłodnicze, płyny ze spryskiwaczy, płyny hamulcowe,
 - akumulatory (magazynowane będą w pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie kwasów),
 - usunięte z układów klimatyzacyjnych substancje zubożające warstwę ozonową (będą magazynowane w pojemnikach spełniających wymagania dla zbiorników ciśnieniowych),
 - układy klimatyzacyjne,
 - katalizatory spalin,
 - filtry oleju,
 - zawierające materiały wybuchowe,
 - zawierające rtęć;

- pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów, spełniający wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860);
- sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów.

Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia wyposażony jest w pojemniki: na szyby hartowane, na szyby klejone oraz na przedmioty wyposażenia i części zawierające metale nieżelazne.

4. Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia.

Sektor zlokalizowany jest częściowo w budynku demontażu oraz częściowo na utwardzonym placu magazynowym. Sektor wyposażony jest w pojemniki, regały, palety, na których będą wyeksponowane przedmioty nadające się do ponownego użycia. Przedmioty i części nadające się do ponownego użycia magazynowane będą w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i przed ewentualnym wyciekiem płynów eksploatacyjnych.

5. Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów.

Sektor zlokalizowany jest częściowo w budynku demontażu oraz częściowo na placu magazynowym. Sektor wyposażony jest w pojemniki, zbiorniki, beczki, big-bagi do magazynowania odpadów.

Odpady niebezpieczne magazynowane będą w hali demontażu w odpowiednich pojemnikach oraz w dużych, szczelnych, zamykanych zbiornikach/beczkiach na utwardzonym placu magazynowym. Odpady inne niż niebezpieczne duże gabarytowo (metale żelazne, tworzywa sztuczne, szkło, opony) magazynowane będą na placu magazynowym, w uporządkowanych stosach, zabezpieczonych przed osunięciem lub w kontenerach, pojemnikach, big-bagach w sposób selektywny.

Stacja będzie spełniała minimalne wymagania dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 143 poz. 1206 ze zm.).

III. Określić źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii

Źródłem powstawania substancji lub energii będzie eksploatacja instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 678 i 680 w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2, gm. Sadki, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie.

IV. Wyszczególnić rodzaje i masę odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości

Tabela nr 1. Rodzaje, masa oraz podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania w wyniku eksploatacji instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
<i>Odpady niebezpieczne</i>				
1.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	3,00	Skład: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki metali, siarki, fosforu, chloru, azotu, wody, baru, cynku, wanadu, ołowiu. Właściwości: łatwopalne, toksyczne, ekotoksyczne.
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	12,00	
3.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	6,00	Skład: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki metali (głównie ołowiu), dodatki uszlachetniające inhibitory korozji, demulgatory. Właściwości: łatwopalne.
4.	13 07 02*	Benzyna	7,00	Skład: węglowodory o liczbie atomów węgla od 6-7 do 10-12, dodatki uszlachetniające: inhibitory korozji, demulgatory, benzyna ołowiowa zawierająca tetraetylek ołowiu. Właściwości: łatwopalne.
5.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	3,00	Skład: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki metali (głównie ołowiu), dodatki uszlachetniające inhibitory korozji, demulgatory. Właściwości: łatwopalne.
6.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,20	Skład: włóknina, bawełna, celuloza, dolomit, polipropylenowe maty, dolomit, trociny zanieczyszczone węglowodorami aromatycznymi i alifatycznymi. Właściwości: łatwopalne.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
7.	16 01 07*	Filtry olejowe	4,00	Skład: bibuła celulozowa, materiały syntetyczne lub kompozytowe, obudowa ze stali, zanieczyszczone węglowodorami ropopochodnymi. Właściwości: łatwopalne.
8.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	1,00	Skład: krzemionka, metal, argon, neon, rtęć, związki rtęci. Właściwości: rakotwórcze, toksyczne.
9.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	1,00	Skład: metalowa elektroda wykonana z aluminium wraz z dielektrykiem wykonanym np. z tlenku glinu, zawierającego polichlorowane bifenyle (PCB). Właściwości: toksyczne.
10.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	2,00	Skład: tkanina nylonowo-bawełniana lub poliamidowa impregnowana kauczukiem neopropenowym, wypełniona azotem, rzadziej dwutlenkiem węgla. Właściwości: wybuchowe.
11.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	4,00	Skład: eter glikoli, poliglikolu, dodatki uszlachetniające – antyutleniające, antykorozyjne, środki smarowe oraz środki stabilizacji, związki kwarcu, tlenki żelaza, glinu, substancje organiczne. Właściwości: drażniące, szkodliwe, łatwopalne.
12.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	3,00	Skład: alkohole, pochodne alkoholi, mieszaniny glikoli, chromianów, boranów. Właściwości: drażniące, szkodliwe.
13.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	3,00	Skład: kauczuk (guma) z opłotem z drutu stalowego, zanieczyszczone węglowodorami ropopochodnymi. Właściwości: toksyczne.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
14.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	2,00	Skład: metalowa elektroda wykonana z aluminium wraz z dielektrykiem wykonanym np. z tlenku glinu, zawiera polichlorowane bifenyle (PCB). Właściwości: toksyczne.
15.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	86,00	Skład: ołów, związki ołowiu, kwas siarkowy, tworzywa sztuczne głównie polipropylen, metale żelazne i nieżelazne. Właściwości: żrące, trujące.
16.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	2,00	Skład: obudowa ze stali chromowanej lub chromowo-niklowej, moduł ceramiczny - tlenki glinu, cyrkonu, krzemu, berylu, tytanu, magnezu, azotki krzemu, boru, glinu, węgliki wapnia i krzemu, rodu, palladu i platyny zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi np. związkami chromu i miedzi. Właściwości: toksyczne.
<i>Odpady inne niż niebezpieczne</i>				
17.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,20	Skład: włóknina, bawełna, celuloza, dolomit, polipropylenowe maty, dolomit, trociny zanieczyszczone węglowodorami aromatycznymi i alifatycznymi. Właściwości: palne.
18.	16 01 03	Zużyte opony	100,00	Skład: kauczuk (guma), kord wykonany z poliamidu, poliestru, stali, wiskozy lub włókna szklanego. Właściwości: palne.
19.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	11,00	Skład: żywica wiążąca, kauczuk, grafit, cynk, miedź, mosiądz, brąz, tlenek glinu, barytu, kreda, piasek cyrkonowy. Właściwości: odporne na wysoką temperaturę.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
20.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	7,00	Skład: mieszaniny soli sodowych i estrów kwasów organicznych. Właściwości: duże ciepło właściwe, wysoka temperatura wrzenia i niska temperatura krzepnięcia.
21.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	4,00	Skład: metale żelazne - żelazo, nikiel, chrom, kobalt, mangan, krzem, wanad. Właściwości: ciało stałe, ferromagnetyczne.
22.	16 01 17	Metale żelazne	1620,00	Skład: metale żelazne - żelazo, nikiel, chrom, kobalt, mangan, krzem, wanad. Właściwości: ciało stałe, ferromagnetyczne.
23.	16 01 18	Metale nieżelazne	150,00	Skład: metale, głównie miedź, aluminium, cynk, mosiądz, brąz, cyna, ołów, znal. Właściwości: ciało stałe.
24.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	170,00	Skład: polipropylen, polietylen, PCV, polistyren, poliamid, poliwęglan, PET. Właściwości: palne.
25.	16 01 20	Szkło	100,00	Skład: piasek kwarcowy, trójtlenek boru i glinu, pięciotlenek fosforu, dolomit, wapń, tlenek cynku, barwniki. Właściwości: słabe przewodnictwo, ciało stałe.
26.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	55,00	Skład: PCV, polipropylen, włókna naturalne, metale żelazne i nieżelazne, celuloza, kauczuk, krzemionka. Właściwości: palne.
27.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	40,00	
28.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	4,00	Skład: obudowa ze stali chromowanej lub chromowo-niklowej, moduł ceramiczny - tlenki glinu, cyrkonu, krzemu, berylu, tytanu, magnezu, azotki krzemu, boru, glinu, węgliki wapnia i krzemu, rodu, palladu i platyny. Właściwości: ciało stałe, kwasoodporne.

* odpad niebezpieczny

V. Wskazać sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Zapobieganie powstawaniu odpadów na terenie stacji demontażu pojazdów polegać będzie głównie na działaniach zmierzających do rozwiązań organizacyjnych i technicznych powodujących minimalizację możliwości powstawania odpadów poprzez:

- prawidłowe utrzymanie i kontrolę stanu technicznego posiadanych maszyn, urządzeń i aparatury;
- użytkowanie maszyn i urządzeń eksploatowanych na terenie Zakładu, zgodnie z instrukcjami producenta, co pozwoli na dłuższe zachowanie ich sprawności oraz optymalne wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych;
- bezwzględne przestrzeganie zakazu eksploatacji urządzeń oraz instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
- dokładność i sumienność w prowadzonych naprawach urządzeń w celu minimalizacji ryzyka awarii;
- racjonalne i oszczędne gospodarowanie materiałami, surowcami i zasobami;
- wyłączenie urządzeń w przypadku wystąpienia awarii do czasu usunięcia usterki, a także w czasie przerw technologicznych;
- stosowanie technologii pozwalających na maksymalne wykorzystanie surowców;
- zakup materiałów, urządzeń i podzespołów np. świetlówek o wydłużonym czasie pracy;
- neutralizacja odcieków olejowych sorbentem, a następnie przekazanie czystościwa specjalistycznym firmom do zagospodarowania;
- utrzymanie terenu w stałej czystości;
- prowadzenie dokładnej segregacji wytworzonych odpadów, w celu właściwego ich zagospodarowania w procesach przetwarzania;
- zapewnienie selektywnego gromadzenia odpadów mając na uwadze uniknięcie szkodliwych dla środowiska reakcji pomiędzy ich składnikami;
- zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska sposobu postępowania z odpadami, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu;
- przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami;
- zatrudnianie pracowników odpowiednio wykwalifikowanych oraz przeszkolonych w zakresie postępowania z odpadami.

VI. Wskazać miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
<i>Odpady niebezpieczne</i>			
1.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m - zbiornik 20 l

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m - zbiornik 20 l 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,20 m x 1,00 m - zbiornik 1000 l
3.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m - zbiornik 20 l 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m - zbiornik 200 l
4.	13 07 02*	Benzyna	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m - zbiornik 20 l 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m - zbiornik 200 l
5.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m - zbiornik 20 l
6.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,58 m - beczka 200 l
7.	16 01 07*	Filtry olejowe	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m - zbiornik 20 l 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,58 m - zbiornik 0,116 m ³
8.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m - pojemnik
9.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m - pojemnik

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
10.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m - pojemnik
11.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,40 m - zbiornik 60 l
12.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m - zbiornik 20 l
13.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m - pojemnik
14.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m - pojemnik
15.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,60 m - pojemnik 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,20 m x 1,00 m - pojemnik
16.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m - pojemnik
<i>Odpady inne niż niebezpieczne</i>			
17.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,58 m - beczka 200 l
18.	16 01 03	Zużyte opony	- miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 7,10 m x 2,50 m - kontenery, pojemniki, luzem
19.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu, o średnicy 0,60 m - pojemnik 0,255 m ³

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
20.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m - zbiornik 20 l 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m - zbiornik 200 l
21.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	- miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym – trzy pola odkładcze o wymiarach 0,80 m x 1,20 m - kontenery, pojemniki, luzem
22.	16 01 17	Metale żelazne	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,60 m x 0,80 m - kontenery, pojemniki, luzem 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 10,00 m x 6,00 m - kontenery, pojemniki, luzem
23.	16 01 18	Metale nieżelazne	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,60 m x 0,80 m - kontenery, pojemniki, big-bagi, luzem 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,00 m x 1,00 m - kontenery, pojemniki, big-bagi, luzem
24.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	- miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 5,00 m x 12,00 m - kontenery, pojemniki, big-bagi, luzem
25.	16 01 20	Szkło	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 1,00 m x 1,50 m - kontenery, pojemniki, beczki, big-bagi 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 3,00 m x 2,00 m - kontenery, pojemniki, beczki, big-bagi
26.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	- miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 5,00 m x 12,00 m - kontenery, pojemniki, big-bagi, luzem
27.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	
28.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m - pojemnik

Opisane w tabeli wyżej sposoby magazynowania odpadów będą stosowane zamiennie (zbiornik/pojemnik/beczka), ale nigdy ich pojemność nie przekroczy wskazanej pojemności.

Oleje odpadowe magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694). Baterie i akumulatory magazynowane będą w zamykanych pojemnikach, spełniających wymagania opisane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2025 r. poz. 809).

Sposób dalszego postępowania z odpadami

Odpady przekazywane będą odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Transport odpadów prowadzony będzie przez podmioty posiadające wpis w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Przetwarzanie odpadów

VII. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Tabela nr 3. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu (Mg/rok)
<i>Odpady niebezpieczne</i>			
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	2100,00
2.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	100,00
<i>Odpady inne niż niebezpieczne</i>			
3.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	2200,00
4.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	100,00
ŁĄCZNIE			2400,00

*- odpad niebezpieczny

Tabela nr 4. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu (Mg/rok)
<i>odpady niebezpieczne</i>			
1.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	3,00
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	12,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu (Mg/rok)
3.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	6,00
4.	13 07 02*	Benzyna	7,00
5.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	3,00
6.	16 01 07*	Filtry olejowe	4,00
7.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	1,00
8.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	1,00
9.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	2,00
10.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	4,00
11.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	3,00
12.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	3,00
13.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	2,00
14.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	86,00
15.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	2,00
<i>odpady inne niż niebezpieczne</i>			
16.	16 01 03	Zużyte opony	100,00
17.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	11,00
18.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	7,00
19.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	4,00
20.	16 01 17	Metale żelazne	1620,00
21.	16 01 18	Metale nieżelazne	150,00
22.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	170,00
23.	16 01 20	Szkło	100,00
24.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	55,00
25.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	40,00
26.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	4,00
ŁĄCZNIE			2400,00

*- odpad niebezpieczny

VIII. Określić miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

Odzysk odpadów następować będzie w procesie R12 i R13.

R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11

oraz

R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

Głównym zadaniem przedmiotowej instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie przetwarzanie odpadów o kodach 16 01 04* i 16 01 06.

Odzysk metodą R13 będzie obejmował magazynowanie przed przetworzeniem pojazdów przyjętych do demontażu, na uszczelnionej, utwardzonej powierzchni.

Opis odzysku odpadów w procesie R12:

Pojazdy będą ważone, po zważeniu będą kierowane do sektora, wyposażonego w szczelną i utwardzoną posadzkę oraz separator w celu ich magazynowania przed demontażem.

Pierwszym etapem przetwarzania będzie usunięcie wszystkich niebezpiecznych substancji i materiałów - paliwo, oleje, płyny, zbiorniki ciśnieniowe, poduszki powietrzne, akumulatory z kwasem, filtry olejowe. Przeprowadzenie tych czynności będzie miało miejsce w budynku o szczelnej nawierzchni. Usunięte odpady trafią do oznakowanych pojemników.

Kolejnym etapem będzie demontaż przedmiotów nadających się do dalszego użycia. Zgodnie z zasadą minimalizacji odpadów i hierarchią postępowania z odpadami wymontowane zostaną części nadające się do użytku bezpośredniego lub po ich regeneracji, tj. drzwi, klapę silnika i bagażnika, szyby, opony, lusterka, elementy z metali nieżelaznych, tapicerkę, układ kierowniczy, skrzynie biegów, pompy hamulcowe, pozostałości w komorze silnika i w nadwoziu oraz inne. Zdemonstrowane materiały selekcjonuje się i segreguje. Po tym etapie będzie dokonywana diagnostyka odzyskanych części i elementów. Ma to na celu sprawdzenie sprawności technicznej podzespołów, by móc przeznaczyć je do sprzedaży. Elementy nadające się do dalszego wykorzystania kierowane będą na regały, pojemniki z częściami zamiennymi.

Trzeci etap stanowi demontaż pozostałości - odpadów takich jak uszkodzone części, nienadające się do ponownego użycia, tapicerka, podsufitka, siedzenia, uszkodzone elementy z tworzyw sztucznych jak zderzaki, deski rozdzielcze, a także opony, inne odpady gumowe, szyby, metale żelazne, metale nieżelazne, wiązki elektryczne, silnik, uszkodzone urządzenia elektryczne i elektroniczne. Szczegółowość przeprowadzania przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie uzależniona od opłacalności procesów związanych z odzyskiem poszczególnych odpadów.

Usunięte odpady trafią do oznakowanych miejsc magazynowania odpadów. Stacja demontażu wyposażona będzie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i innych płynów.

W związku z objęciem stacji demontażu obowiązkiem, wynikający z art. 23a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjmowane do przetwarzania będą części samochodów osobowych usunięte w trakcie naprawy, które będą oceniane wizualnie pod kątem zaklasyfikowania do odpowiedniego rodzaju odpadu. W sytuacji, gdy będąca odpadem część samochodowa będzie niejednolita, w miarę możliwości będzie dokonywany ręczny demontaż, przy użyciu narzędzi i elektronarzędzi, polegający np. na rozdzielaniu poszczególnych rodzajów materiałów, z którego składa się przyjęta będąca odpadem część. Po odseparowaniu poszczególnych rodzajów odpadów, jak np. szkło, guma, tworzywa sztuczne, metale nastąpi selektywne magazynowanie odpadu na terenie stacji demontażu.

Przyjmowane w instalacji w celu przetworzenia, będące odpadami części samochodów osobowych, usunięte w trakcie naprawy, w kodach 16 01 21* oraz 16 01 22, nie będą magazynowane i będą kierowane bezpośrednio do przetwarzania.

Na stacji demontażu pojazdów wyodrębniono sektory zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Roczna moc przerobowa instalacji wynosi 2400 Mg.

IX. Wskazać miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Miejscem magazynowania odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania jest teren działek o numerach ewidencyjnych 678 i 680 w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2, gm. Sadki, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie.

Tabela nr 5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
<i>Odpady niebezpieczne</i>			
1.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m - zbiornik 20 l
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m - zbiornik 20 l 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,20 m x 1,00 m - zbiornik 1000 l

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
3.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m - zbiornik 20 l 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m - zbiornik 200 l
4.	13 07 02*	Benzyna	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m - zbiornik 20 l 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m - zbiornik 200 l
5.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m - zbiornik 20 l
6.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	- miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o powierzchni 220 m ² - luzem, nie na boku i nie na dachu, jednowarstwowo
7.	16 01 07*	Filtry olejowe	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m - zbiornik 20 l 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,58 m - zbiornik 0,116 m ³
8.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m - pojemnik
9.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m - pojemnik
10.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m - pojemnik
11.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,40 m - zbiornik 60 l
12.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m - zbiornik 20 l

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
13.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m - pojemnik
14.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m - pojemnik
15.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,60 m - pojemnik 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,20 m x 1,00 m - pojemnik
16.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m - pojemnik
<i>Odpady inne niż niebezpieczne</i>			
17.	16 01 03	Zużyte opony	- miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 7,10 m x 2,50 m - kontenery, pojemniki, luzem
18.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	1) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o powierzchni 210 m ² - luzem, nie na boku i nie na dachu 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o powierzchni 112 m ² - luzem, nie na boku i nie na dachu
19.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu, o średnicy 0,60 m - pojemnik 0,255 m ³
20.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m - zbiornik 20 l 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m - zbiornik 200 l
21.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	- miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym – trzy pola odkładcze o wymiarach 0,80 m x 1,20 m - kontenery, pojemniki, luzem

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
22.	16 01 17	Metale żelazne	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,60 m x 0,80 m - kontenery, pojemniki, luzem 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 10,00 m x 6,00 m - kontenery, pojemniki, luzem
23.	16 01 18	Metale nieżelazne	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,60 m x 0,80 m - kontenery, pojemniki, big-bagi, luzem 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,00 m x 1,00 m - kontenery, pojemniki, big-bagi, luzem
24.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	- miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 5,00 m x 12,00 m - kontenery, pojemniki, big-bagi, luzem
25.	16 01 20	Szkło	1) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 1,00 m x 1,50 m - kontenery, pojemniki, beczki, big-bagi 2) miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 3,00 m x 2,00 m - kontenery, pojemniki, beczki, big-bagi
26.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	- miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 5,00 m x 12,00 m - kontenery, pojemniki, big-bagi, luzem
27.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	
28.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m - pojemnik

Opisane w tabeli wyżej sposoby magazynowania odpadów będą stosowane zamiennie (zbiornik/pojemnik/beczka), ale nigdy ich pojemność nie przekroczy wskazanej pojemności.

Oleje odpadowe magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694). Baterie i akumulatory magazynowane będą w zamykanych pojemnikach, spełniających wymagania opisane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2025 r. poz. 809).

X. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 6. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
<i>odpady niebezpieczne</i>				
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	24,00	2100,00
<i>odpady inne niż niebezpieczne</i>				
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	32,20	2200,00
ŁĄCZNIE			56,20	4300,00

*- odpad niebezpieczny

Przyjmowane w celu przetworzenia, odpady będące częściami samochodów osobowych, usunięte w trakcie naprawy, w kodach 16 01 21* oraz 16 01 22, nie będą magazynowane i będą kierowane bezpośrednio do przetwarzania.

Tabela nr 7. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
<i>odpady niebezpieczne</i>				
1.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	0,02	3,00
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	1,02	12,00
3.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	0,22	6,00
4.	13 07 02*	Benzyna	0,22	7,00
5.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	0,02	3,00
6.	16 01 07*	Filtry olejowe	0,136	4,00
7.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	0,02	1,00
8.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	0,02	1,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
9.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,02	2,00
10.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	0,06	4,00
11.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	0,02	3,00
12.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	0,01	3,00
13.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	0,01	2,00
14.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1,05	86,00
15.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	0,01	2,00
<i>odpady inne niż niebezpieczne</i>				
16.	16 01 03	Zużyte opony	7,00	100,00
17.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	0,382	11,00
18.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	0,22	7,00
19.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	0,25	4,00
20.	16 01 17	Metale żelazne	50,10	1620,00
21.	16 01 18	Metale nieżelazne	5,00	150,00
22.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	5,00	170,00
23.	16 01 20	Szkło	5,00	100,00
24.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	5,00	55,00
25.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	5,00	40,00
26.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	0,01	4,00
ŁĄCZNIE			75,818	2400,00

*- odpad niebezpieczny

XI. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Na terenie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2 wyznaczono 36 miejsc magazynowania odpadów (dot. odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania).

Tabela nr 8. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów poszczególnych miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Największa masa odpadów [Mg]
1.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m ³	13 01 13*	0,02
2.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m ³	13 02 08*	0,02
3.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o wymiarach 1,20 m x 1,00 m, wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 0,83 Mg/m ³		1,00
4.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m ³	13 07 01*	0,02
5.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m, na którym posadowiony jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,9 m, gęstość nasypowa 1 Mg/m ³		0,20
6.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m ³	13 07 02*	0,02
7.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,9 m, gęstość nasypowa 1 Mg/m ³		0,20
8.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m ³	13 07 03*	0,02
9.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m ³	16 01 07*	0,02
10.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,58 m, na którym posadowiony jest zbiornik 0,116 m ³ , wysokość magazynowania 0,44 m, gęstość nasypowa 1 Mg/m ³		0,116
11.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,641 Mg/m ³	16 01 08*	0,02
12.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,641 Mg/m ³	16 01 09*	0,02
13.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,641 Mg/m ³	16 01 10*	0,02
14.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu, o średnicy 0,40 m, na którym posadowiony jest zbiornik 60 l, wysokość magazynowania 0,70 m, gęstość nasypowa 1 Mg/m ³	16 01 13*	0,06
15.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m ³	16 01 14*	0,02
16.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,32 Mg/m ³	16 01 21*	0,01

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Największa masa odpadów [Mg]
17.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,32 Mg/m ³	16 02 09*	0,01
18.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,60 m, wysokość magazynowania 0,22 m, gęstość nasypowa 0,947 Mg/m ³	16 06 01*	0,05
19.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,20 m x 1,00 m, na którym posadowiony jest zbiornik 0,96 m ³ , wysokość magazynowania 0,80 m, gęstość nasypowa 1,041 Mg/m ³		1,00
20.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,32 Mg/m ³	16 08 07*	0,01
21.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 7,10 m x 2,50 m, wysokość magazynowania 2,50 m, gęstość nasypowa 0,157 Mg/m ³	16 01 03	7,00
22.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu, o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest pojemnik 0,255 m ³ , wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 1,50 Mg/m ³	16 01 12	0,382
23.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m ³	16 01 15	0,02
24.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m, na którym posadowiony jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,9 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m ³	16 01 15	0,20
25.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym – trzy pola odkładcze o wymiarach 0,80 m x 1,20 m, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 0,096 Mg/m ³	16 01 16	0,25
26.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,60 m x 0,80 m, wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 0,208 Mg/m ³	16 01 17	0,10
27.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 10,00 m x 6,00 m, wysokość magazynowania 4,00 m, gęstość nasypowa 0,208 Mg/m ³		50,00
28.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,60 m x 0,80 m, wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 2,08 Mg/m ³	16 01 18	1,00
29.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,00 m x 1,00 m, wysokość magazynowania 1,70 m, gęstość nasypowa 2,35 Mg/m ³		4,00
30.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 1,00 m x 1,50 m, wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 0,133 Mg/m ³	16 01 20	0,20
31.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 3,00 m x 2,00 m, wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,40 Mg/m ³		4,80
32.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,32 Mg/m ³	16 08 01	0,01
33.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 5,00 m x 12,00 m, wysokość magazynowania 4,00 m, gęstość nasypowa 0,021 Mg/m ³	16 01 19, 16 01 22, 16 01 99	5,00

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Największa masa odpadów [Mg]
34.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o nieregularnym kształcie, o powierzchni 220 m ² powierzchnia jednego pojazdu – 14,1 m ² masa jednego pojazdu – 1,5 Mg	16 01 04*	24,00
35.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o powierzchni 210 m ² (15,00 m x 14,00 m) powierzchnia jednego pojazdu – 14,1 m ² masa jednego pojazdu – 1,4 Mg	16 01 06	21,00
36.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o nieregularnym kształcie, o powierzchni 112 m ² powierzchnia jednego pojazdu – 14,1 m ² masa jednego pojazdu – 1,4 Mg		11,200

XII. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Tabela nr 9. Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Całkowita pojemność [Mg]
1.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość miejsca magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m ³	13 01 13*	0,02
2.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość miejsca magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m ³	13 02 08*	0,02
3.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o wymiarach 1,20 m x 1,00 m, wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 0,83 Mg/m ³		1,00
4.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość miejsca magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m ³	13 07 01*	0,02
5.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m, na którym posadowiony jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,9 m, gęstość nasypowa 1 Mg/m ³		0,20
6.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość miejsca magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m ³	13 07 02*	0,02
7.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,9 m, gęstość nasypowa 1 Mg/m ³	13 07 02*	0,20
8.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość miejsca magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m ³	13 07 03*	0,02
9.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość miejsca magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m ³	16 01 07*	0,02

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Całkowita pojemność [Mg]
10.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,58 m, na którym posadowiony jest zbiornik 0,116 m ³ , wysokość magazynowania 0,44 m, gęstość nasypowa 1 Mg/m ³	16 01 07*	0,116
11.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość miejsca magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,641 Mg/m ³	16 01 08*	0,02
12.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość miejsca magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,641 Mg/m ³	16 01 09*	0,02
13.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość miejsca magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,641 Mg/m ³	16 01 10*	0,02
14.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu, o średnicy 0,40 m, na którym posadowiony jest zbiornik 60 l, wysokość magazynowania 0,70 m, gęstość nasypowa 1 Mg/m ³	16 01 13*	0,06
15.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość miejsca magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m ³	16 01 14*	0,02
16.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość miejsca magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,32 Mg/m ³	16 01 21*	0,01
17.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość miejsca magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,32 Mg/m ³	16 02 09*	0,01
18.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,60 m, wysokość miejsca magazynowania 0,22 m, gęstość nasypowa 0,947 Mg/m ³	16 06 01*	0,05
19.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,20 m x 1,00 m, na którym posadowiony jest zbiornik 0,96 m ³ , wysokość magazynowania 0,80 m, gęstość nasypowa 1,041 Mg/m ³		1,00
20.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość miejsca magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,32 Mg/m ³	16 08 07*	0,01
21.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 7,10 m x 2,50 m, wysokość magazynowania 2,50 m, gęstość nasypowa 0,157 Mg/m ³	16 01 03	7,00
22.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu, o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest pojemnik 0,255 m ³ , wysokość miejsca magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 1,50 Mg/m ³	16 01 12	0,382
23.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,30 m x 0,22 m, wysokość miejsca magazynowania 0,41 m, gęstość nasypowa 0,74 Mg/m ³	16 01 15	0,02
24.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o średnicy 0,6 m, na którym posadowiony jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,9 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m ³	16 01 15	0,20
25.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym – trzy pola odkładcze o wymiarach 0,80 m x 1,20 m, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 0,096 Mg/m ³	16 01 16	0,25
26.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,60 m x 0,80 m, wysokość miejsca magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 0,208 Mg/m ³	16 01 17	0,10

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Całkowita pojemność [Mg]
27.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 10,00 m x 6,00 m, wysokość magazynowania 4,00 m, gęstość nasypowa 0,208 Mg/m ³	16 01 17	50,00
28.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,60 m x 0,80 m, wysokość miejsca magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 2,08 Mg/m ³	16 01 18	1,00
29.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 1,00 m x 1,00 m, wysokość magazynowania 1,70 m, gęstość nasypowa 2,35 Mg/m ³		4,00
30.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 1,00 m x 1,50 m, wysokość miejsca magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 0,133 Mg/m ³	16 01 20	0,20
31.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 3,00 m x 2,00 m, wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,40 Mg/m ³		4,80
32.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,40 m x 0,30 m, wysokość miejsca magazynowania 0,26 m, gęstość nasypowa 0,32 Mg/m ³	16 08 01	0,01
33.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 5,00 m x 12,00 m, wysokość magazynowania 4,00 m, gęstość nasypowa 0,021 Mg/m ³	16 01 19, 16 01 22, 16 01 99	5,00
34.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o nieregularnym kształcie, o powierzchni 220 m ² powierzchnia jednego pojazdu – 14,1 m ² masa jednego pojazdu – 1,5 Mg	16 01 04*	24,00
35.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o powierzchni 210 m ² (15,00 m x 14,00 m) powierzchnia jednego pojazdu – 14,1 m ² masa jednego pojazdu – 1,4 Mg	16 01 06	21,00
36.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym, o nieregularnym kształcie, o powierzchni 112 m ² powierzchnia jednego pojazdu – 14,1 m ² masa jednego pojazdu – 1,4 Mg		11,20

XIII. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia operatu przeciwpożarowego dla Stacji Demontażu Pojazdów Firmy Wielobranżowej Robpol Robert Szewera z marca 2022 r., wraz z kopią postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2022 r., znak: PR.5268.5.2022.2.MB.

XIV. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 29 sierpnia 2024 r., uzupełnionym pismami z dnia 28 października 2024 r., 29 października 2024 r., 24 marca 2025 r., 13 maja 2025 r., 12 listopada 2025 r., 2 lutego 2026 r., 24 lutego 2026 r. oraz 25 września 2026 r., Pan Robert Szewera, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA WIELOBRANŻOWA ROBPOL ROBERT SZEWEERA, ul. Nowa 2, 89-110 Sadki, wystąpił do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 678 i 680 w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2, gm. Sadki, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie. Wytwarzanie i przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie ww. działek stanowi kontynuację prowadzonej działalności.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia przedłożonego wniosku Pan Roberta Szewery, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA WIELOBRANŻOWA ROBPOL ROBERT SZEWEERA, ul. Nowa 2, 89-110 Sadki, oraz wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, gdyż niniejsza decyzja jest „inną decyzją w zakresie gospodarki odpadami wymaganą w związku z prowadzeniem stacji demontażu” w rozumieniu ww. przepisu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, do której wydania właściwy jest marszałek województwa. Ponadto, zrealizowane przez Stronę przedsięwzięcie stosownie do § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Stosownie do treści art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach, organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o odpadach, tj. pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jest organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. W omawianym przypadku organem tym jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdyż przetwarzanie odpadów prowadzone jest w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, która stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, stosownie do art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismami z dnia 31 marca 2025 r. wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią o przeprowadzenie kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2025 r., znak: PR.5268.9.2025.4.RB, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz stwierdził zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacji przeciwpożarowym.

Postanowieniem z dnia 24 listopada 2025 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.56.2025.WM, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie przetwarzania odpadów przez instalację eksploatowaną przez Firmę Wielobranżową ROBPOL Robert Szewera, ul. Nowa 2, 89-110 Sadki, w miejscu prowadzenia działalności na działkach ewid. nr 678 oraz 680, obręb Sadki, gm. Sadki.

Tutejszy Organ, stosownie do art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, przed wydaniem decyzji, pismem z dnia 31 marca 2025 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.13.2024, wystąpił do Wójta Gminy Sadki o wydanie opinii dla wnioskowanego sposobu gospodarowania odpadami na terenie działek o numerach ewidencyjnych 678 i 680 w miejscowości Sadki przy ul. Nowej 2, gm. Sadki, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie.

Wójt Gminy Sadki, postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2025 r., znak: RR.6233.4.2025.HN, negatywnie zaopiniował sposób gospodarowania odpadami przez Pana Roberta Szewerę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA WIELOBRANŻOWA ROBPOL ROBERT SZEWEERA, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 678 i 680 przy ul. Nowej 2, 89-110 Sadki. Uzasadniając przedmiotowe postanowienie, Wójt Gminy Sadki wskazał, że teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr XLIX/35/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Przemysłowej w Sadkach (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r., poz. 4478), a działalność polegająca na wytwarzaniu i przetwarzaniu odpadów w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji „wpisuje się w katalog przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, co nie jest zgodne z zapisami ww. uchwały.

Przedsiębiorca w dniu 13 maja 2025 r. przedłożył uzupełnienie do wniosku, dostarczając odpisy korespondencji z Wójtem Gminy Sadki nt. zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W nawiązaniu do powyższego, tut. Organ, pismem z 5 czerwca 2025 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.13.2024, wystąpił do Wójta Gminy Sadki z zapytaniem, czy podtrzymuje swojej stanowisko, wyrażone w postanowieniu z dnia 24 kwietnia 2025 r., znak: RR.6233.4.2025.HN.

Pismem z dnia 27 czerwca 2025 r., znak: RR.6233.4.2025.HN, Wójt Gminy Sadki podtrzymał swoją negatywną opinię, wskazując, że „prawo do kontynuowania dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu ma ograniczony w czasie charakter i trwa aż do naturalnego wygaszenia zezwolenia na prowadzenie w danym miejscu określonej działalności” oraz że „konieczność wystąpienia o nową koncesję (zezwoenie) na prowadzenie określonej

działalności powoduje, że mamy już do czynienia z nową inwestycją, a nie z kontynuacją dotychczasowej”.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego uznaje fakt uchwalenia i obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na której prowadzona jest działalność w zakresie wytwarzania i przetwarzania odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu wycofanych z eksploatacji.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, że § 7 pkt 15 uchwały nr XLIX/35/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Przemysłowej w Sadkach stanowi, że na omawianym terenie „obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi”.

W związku z powyższym, istotnym jest zdefiniowanie, co należy rozumieć poprzez powyższe sformułowanie. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego, realizacja jest to „wprowadzenie czegoś w życie, zastosowanie w praktyce”, poprzez wyraz „wprowadzić” natomiast rozumie się „zacząć coś stosować lub oddać do użytku, na usługi czyjeś lub czegoś”.

Ponadto, wskazać należy, że ustawodawca posługuje się pojęciem „przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, a nie „inwestycji”. Sięgając z kolei pomocniczo po definicję przedsięwzięcia w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, to zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.), jako przedsięwzięcie rozumie się „zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty”.

W przedmiotowej sprawie, stwierdzić należy, że Przedsiębiorca prowadził przez lata działalność gospodarczą w zakresie demontażu pojazdów, działał w sposób legalny, posiadając wszystkie przepisane prawem zezwolenia, nie zmienił rodzaju prowadzonej działalności (ani jej nie rozszerzał), lokalizacji, nie rozbudowywał, ani nie przebudowywał zrealizowanego już przedsięwzięcia. Pan Robert Szewera zamierza jedynie kontynuować dotychczas prowadzoną działalność w niezmiennym zakresie.

Treść uchwały jednoznacznie wskazuje, że na omawianym terenie obowiązuje zakaz realizacji nowych przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko. Wójt Gminy Sadki dokonuje w swoim postanowieniu wykładni rozszerzającej powyższej uchwały Rady Gminy Sadki, wyprowadzając tym samym z zakazu realizacji nowych przedsięwzięć, ograniczenie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawa do korzystania z nieruchomości dla istniejącego przedsięwzięcia, w dotychczasowym, niezmiennym zakresie.

Pan Robert Szewera rozpoczął działalność gospodarczą przed podjęciem przez Radę Gminy Sadki uchwały wprowadzającej dla terenu działek 678 i 680, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedsiębiorca rozpoczął, i kontynuował działalność, w określonych uwarunkowaniach prawnych, które nie zabraniały tego rodzaju działalności, ponosił nakłady związane z jej prowadzeniem i przez lata funkcjonował w zaufaniu do stabilności prawa i ochrony jego praw nabytych.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2021 r., sygn. III OSK 175/21, na który powołuje się Wójt Gminy Sadki, nie powinien być interpretowany jako ustanawiający generalną zasadę, zgodnie z którą upływ czasu, na jaki udzielono zezwolenie, winien być tożsamy z automatyczną utratą prawa do prowadzenia działalności w określonym zakresie i możliwości korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy, niezależnie od szczegółowych uwarunkowań konkretnej sprawy administracyjnej.

W orzecznictwie wskazuje się, że w przypadku, w którym plan miejscowy zmienia sposób zagospodarowania terenu, możliwe jest dalsze prowadzenie działalności gospodarczej zabronionej uchwalonym planem miejscowym, przez podmiot prowadzący tego typu działalność w momencie jego wejścia w życie, o ile podmiot ten prowadzi działalność legalnie, a więc z poszanowaniem wszystkich, wymaganych przepisami prawa obowiązków (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2015 r., znak: II SA/Po 683/15). Konieczność uzyskania nowej koncesji po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynikającą wyłącznie z czasowego charakteru działalności reglamentowanej, przy braku zmian w prowadzonej działalności, nie może być utożsamiana z realizacją nowego przedsięwzięcia.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie gruntu na przyszłość, wyznacza kierunki jego zagospodarowania, a tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. II OSK 1964/16). Zapisy planu, sprzeczne z dotychczasowym sposobem korzystania z takiej nieruchomości, są nieobowiązujące wobec jej właściciela i nie mogą stanowić podstawy do odmowy wydania mu stosownych administracyjnych zgód lub pozwoleń, jeżeli są one konieczne do kontynuowania dotychczasowego sposobu korzystania z gruntu (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 lutego 2025 r., sygn. II SA/Kr 12/25). Dopiero uruchomienie procesu inwestycyjnego aktualizuje potrzebę dostosowania do uwarunkowań miejscowych (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. II OSK 1964/16).

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że z uwagi na kontynuowanie przez Przedsiębiorcę dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości i prowadzenia na niej działalności w sposób niezmienny, opinia Wójta Gminy Sadki nie powinna zostać uwzględniona.

Przedkładając wniosek, Strona wskazała proponowaną formę – depozyt, jak i wysokość zabezpieczenia roszczeń – 23 130,50 zł. Jednocześnie, Pan Robert Szewera wystąpił

o utrzymanie w mocy zabezpieczenia roszczeń, ustanowionego w ramach prowadzonego przez tut. Organ postępowania pod znakiem ŚG-I-G.7243.1.19.2020, w wysokości 23 101,10 zł. W związku z powyższym, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, postanowieniem z dnia 31 marca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.13.2024, utrzymał w mocy zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu, w kwocie 23 101,10 zł, ustanowione w ramach postępowania prowadzonego pod znakiem ŚG-I-G.7243.1.19.2020, oraz określił obowiązek wniesienia różnicy pomiędzy tymi kwotami, tj. kwoty 29,40 zł. Wnioskodawca ustanowił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu w dniu 14 kwietnia 2026 r., wpłacając powyższą kwotę na wskazany rachunek bankowy.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Otrzymują:

1. Pan Robert Szewera
Firma Wielobranżowa
ROBPOL Robert Szewera
ul. Nowa 2
89-110 Sadki
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. Wójt Gminy Sadki
ul. Strażacka 11
89-110 Sadki