MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 26 października 2026 r.

ŚG-I-G.7243.1.24.2024

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 2a, 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), art. 43 ust. 2, art. 45 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Chmurzyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mechanika i Kasacja Pojazdów Sławomir Chmurzyński, Plewno 4A, 86-122 Bukowiec,

o r z e k a m

I. Udzielić Panu Sławomirowi Chmurzyńskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Mechanika i Kasacja Pojazdów Sławomir Chmurzyński (NIP 5591472459, REGON 092510554), pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 56/1, obręb 12, w miejscowości Plewno 4A, 86-122 Bukowiec, gm. Bukowiec, pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie

Wytwarzanie odpadów

II. Określić rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

Instalację stanowi stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 56/1, obręb 12, w miejscowości Plewno 4A, gm. Bukowiec, pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie, której eksploatacja generuje wytwarzanie odpadów o masie przekraczającej wartości określone w art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Na terenie przedmiotowej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wydzielono następujące sektory:

1. Sektor przyjmowania pojazdów do demontażu.
   Sektor zlokalizowany jest za bramą, na utwardzonej, szczelnej nawierzchni. Sektor podłączony jest do separatora substancji ropopochodnych. Na terenie Zakładu znajduje się waga najazdowa o nośności powyżej 3,5 Mg.

2. Sektor magazynowania przyjętych pojazdów.
   Sektor zlokalizowany jest na utwardzonej, szczelnej nawierzchni. Sektor wyposażony jest w system odprowadzania ścieków do separatora substancji ropopochodnych. Sektor posiada powierzchnię 300 m^2.

3. Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów połączony z sektorem demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia.

   Sektory zlokalizowane są w budynku, który posiada utwardzone, szczelne podłoże i są podłączone ujęciami liniowymi do separatora substancji ropopochodnych.

   Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów wyposażony jest w:
   - urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów;
   - oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów następujące odpady:
     - odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne (spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694)) - oleje odpadowe magazynowane będą w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudnopalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed stłuczeniem,
     - pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne: płyny chłodnicze, płyny ze spryskiwaczy, płyny hamulcowe,
     - akumulatory (magazynowane będą w pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie kwasów),
     - usunięte z układów klimatyzacyjnych substancje zubożające warstwę ozonową (będą magazynowane w pojemnikach spełniających wymagania dla zbiorników ciśnieniowych),
     - układy klimatyzacyjne,
     - katalizatory spalin,
     - filtry oleju,
     - zawierające materiały wybuchowe,
     - zawierające rtęć;
   - pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów, spełniający wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860);
   - sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów.

Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia wyposażony jest w pojemniki: na szyby hartowane, na szyby klejone oraz na przedmioty wyposażenia i części zawierające metale nieżelazne.

4. Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia.

   Sektor znajduje się częściowo w budynku demontażu, w budynku zaadaptowanym z warsztatu oraz na placu magazynowym. Sektor wyposażony jest w pojemniki, regały, palety, na których będą eksponowane przedmioty nadające się do ponownego użytku. Przedmioty i części przeznaczone do dalszej sprzedaży, przechowywane będą w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz uniemożliwiający wyciekanie płynów eksploatacyjnych.

5. Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów.

   Sektor podzielony jest na dwie części jedna znajduje się w budynku demontażu, druga – na placu magazynowym. Sektor wyposażony jest w kontenery, pojemniki, zbiorniki, beczki, big-bagi do selektywnego magazynowania odpadów.

Stacja będzie spełniała minimalne wymagania dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 143 poz. 1206 ze zm.).

III. Określić źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii

Źródłem powstawania substancji lub energii będzie eksploatacja instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 56/1, obręb 12, w miejscowości Plewno 4A, gm. Bukowiec, pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie.

IV. Wyszczególnić rodzaje i masę odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości

Tabela nr 1. Rodzaje, masa oraz podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania w wyniku eksploatacji instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Plewno 4A

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
Odpady niebezpieczne				
1.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	2,00	Skład: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki metali, siarki, fosforu, chloru, azotu, wody, baru, cynku, wanadu, ołowiu. Właściwości: łatwopalne, toksyczne, ekotoksyczne.
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	7,00	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
3.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	5,00	Skład: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki metali (głównie ołowiu), dodatki uszlachetniające inhibitory korozji, demulgatory. Właściwości: łatwopalne.
4.	13 07 02*	Benzyna	5,00	Skład: węglowodory o liczbie atomów węgla od 6-7 do 10-12, dodatki uszlachetniające - inhibilatory korozji, demulgatory, benzyna ołowiowa zawiera tetraetylek ołowiu. Właściwości: łatwopalne.
5.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	5,00	Skład: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki metali (głównie ołowiu), dodatki uszlachetniające inhibitory korozji, demulgatory. Właściwości: łatwopalne.
6.	15 02 02*	Sorbenty, materiały, filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,200	Skład: włóknina, bawełna, celuloza, dolomit, polipropylenowe maty, trociny zanieczyszczone węglowodorami aromatycznymi i alifatycznymi. Właściwości: łatwopalne.
7.	16 01 07*	Filtry olejowe	4,00	Skład: bibuła celulozowa, materiały syntetyczne lub kompozytowe, obudowa ze stali, zanieczyszczone węglowodorami ropopochodnymi. Właściwości: łatwopalne.
8.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	1,00	Skład: krzemionka, metal, argon, neon, rtęć, związki rtęci. Właściwości: rakotwórcze, toksyczne.
9.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	1,00	Skład: metalowa elektroda wykonana z aluminium wraz z dielektrykiem wykonanym np. z tlenku glinu, zawiera polichlorowane bifenyle (PCB). Właściwości: toksyczne.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
10.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	4,00	Skład: tkanina nylonowo-bawełniana lub poliamidowa impregnowana kauczukiem neopropenowym, wypełniona azotem, rzadziej dwutlenkiem węgla. Właściwości: wybuchowe.
11.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	3,00	Skład: eter glikoli, poliglikol, dodatki uszlachetniające – antyutleniające, antykorozyjne, środki smarowe oraz środki stabilizacji, związki kwarcu, tlenki żelaza, glinu, substancje organiczne. Właściwości: drażniące, szkodliwe.
12.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	6,00	Skład: alkohole, pochodne alkoholi, mieszaniny glikoli, chromianów, boranów. Właściwości: drażniące, szkodliwe.
13.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w od 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	6,00	Skład: kauczuk (guma) z oplotem z drutu stalowego, zanieczyszczone węglowodorami ropopochodnymi. Właściwości: toksyczne.
14.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	2,00	Skład: metalowa elektroda wykonana z aluminium wraz z dielektrykiem wykonanym np. z tlenku glinu, zawiera polichlorowane bifenyle (PCB). Właściwości: toksyczne.
15.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	20,00	Skład: ołów, związki ołowiu, kwas siarkowy, tworzywa sztuczne (głównie polipropylen), metale żelazne i nieżelazne. Właściwości: żrące, trujące.
16.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	5,00	Skład: obudowa ze stali chromowanej lub chromowo-niklowej, moduł ceramiczny - tlenki glinu, cyrkonu, krzemu, berylu, tytanu, magnezu, azotki krzemu, boru, glinu, węgliki wapnia i krzemu, rodu, palladu i platyny zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi np. związkami chromu i miedzi. Właściwości: ekotoksyczne.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
Odpady inne niż niebezpieczne				
17.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,200	Skład: bawełna, celuloza, dolomit. Właściwości: palne.
18.	16 01 03	Zużyte opony	70,00	Skład: kauczuk (guma), kord wykonany z poliamidu, poliestru, stali, wiskozy lub włókna szklanego. Właściwości: palne.
19.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	3,00	Skład: żywica wiążąca, kauczuk, grafit, cynk, miedź, mosiądz, brąz, tlenek glinu, barytu, kreda, piasek cyrkonowy. Właściwości: odporne na temperaturę.
20.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	6,00	Skład: mieszaniny soli sodowych i estrów kwasów organicznych. Właściwości: postać ciekła, wysoka temperatura wrzenia, niska temperatura krzepnięcia.
21.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	10,00	Skład: żelazo, nikiel, chrom, kobalt, mangan, krzem, wanad. Właściwości: postać stała.
22.	16 01 17	Metale żelazne	1450,00	Skład: żelazo, nikiel, chrom, kobalt, mangan, krzem, wanad, znal. Właściwości: postać stała.
23.	16 01 18	Metale nieżelazne	90,00	Skład: miedź, aluminium, cynk, mosiądz, brąz, cyna, ołów. Właściwości: duża plastyczność, przewodność elektryczna.
24.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	160,00	Skład: polipropylen, polietylen, PCV, polistyren, poliamid, poliwęglan, PET. Właściwości: lekkie, odporne na czynniki chemiczne, palne.
25.	16 01 20	Szkło	50,00	Skład: piasek kwarcowy, trójtlenek boru i glinu, pięciotlenek fosforu, dolomit, wapń, tlenek cynku, barwniki. Właściwości: słabe przewodnictwo, postać stała, niepalne.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
26.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	40,00	Skład: PCV, polipropylen, włókna naturalne, metale żelazne, metale nieżelazne, celuloza, kauczuk, krzemionka. Właściwości: postać stała, palne.
27.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	40,00	
28.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	5,00	Skład: obudowa ze stali chromowanej lub chromowo-niklowej, moduł ceramiczny - tlenki glinu, cyrkonu, krzemu, berylu, tytanu, magnezu, azotki krzemu, boru, glinu, węgliki wapnia i krzemu, rodu, palladu i platyny. Właściwości: postać stała.

** odpad niebezpieczny*

V. Wskazać sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Zapobieganie powstawaniu odpadów na terenie stacji demontażu pojazdów polegać będzie głównie na działaniach zmierzających do rozwiązań organizacyjnych i technicznych powodujących minimalizację możliwości powstawania odpadów poprzez:

- prawidłowe utrzymanie i kontrolę stanu technicznego posiadanych maszyn, urządzeń i aparatury;
- użytkowanie maszyn i urządzeń eksploatowanych na terenie Zakładu, zgodnie z instrukcjami producenta, co pozwoli na dłuższe zachowanie ich sprawności oraz optymalne wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych;
- bezwzględne przestrzeganie zakazu eksploatacji urządzeń oraz instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
- dokładność i sumienność w prowadzonych naprawach urządzeń w celu minimalizacji ryzyka awarii;
- racjonalne i oszczędne gospodarowanie materiałami, surowcami i zasobami;
- wyłączenie urządzeń w przypadku wystąpienia awarii do czasu usunięcia usterki, a także w czasie przerw technologicznych;
- stosowanie technologii pozwalających na maksymalne wykorzystanie surowców;
- zakup materiałów, urządzeń i podzespołów o wydłużonym czasie pracy;
- neutralizacja odcieków olejowych sorbentem, a następnie przekazanie czyściwa specjalistycznym firmom do zagospodarowania;
- utrzymanie terenu w stałej czystości;
- prowadzenie dokładnej segregacji wytworzonych odpadów, w celu właściwego ich zagospodarowania w procesach przetwarzania;
- zapewnienie selektywnego gromadzenia odpadów mając na uwadze uniknięcie szkodliwych dla środowiska reakcji pomiędzy ich składnikami;
- zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska sposobu postępowania z odpadami, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu;
- przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami;

- prowadzenie prac związanych z planowaną działalnością w sposób niewykraczający poza granice terenu, do którego wnioskodawca dysponuje tytułem prawnym;
- zatrudnianie pracowników odpowiednio wykwalifikowanych oraz przeszkolonych w zakresie postępowania z odpadami.

VI. Wskazać miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób dalszego postępowania z odpadami wytworzonymi w wyniku eksploatacji instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Plewno 4A

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
Odpady niebezpieczne			
1.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,40 m - zbiornik 60 l
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	- miejsce magazynowania w hali demontażu o wymiarach 1,20 m x 1,00 m - zbiornik 1000 l
3.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	1) miejsce magazynowania w magazynie blaszanym o średnicy 0,60 m - zbiornik 200 l 2) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu – dwa pola odkładcze o wymiarach 0,25 m x 0,30 m - dwa zbiorniki 20 l
4.	13 07 02*	Benzyna	1) miejsce magazynowania w magazynie blaszanym o średnicy 0,60 m - zbiornik 200 l 2) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu – dwa pola odkładcze o wymiarach 0,25 m x 0,30 m - dwa zbiorniki 20 l
5.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	- miejsce magazynowania odpadów w magazynie blaszanym – dwa pola odkładcze o średnicy 0,60 m każde - dwa zbiorniki 200 l

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
6.	15 02 02*	Sorbenty, materiały, filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,58 m - beczka 200 l
7.	16 01 07*	Filtry olejowe	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu – dwa pola odkładcze o średnicy 0,60 m - dwa zbiorniki 0,254 m^3
8.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,40 m - pojemnik 0,088 m^3
9.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,40 m - pojemnik 0,088 m^3
10.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,60 m - pojemnik 0,254 m^3
11.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,60 m - zbiornik 100 l
12.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	- miejsce magazynowania w magazynie blaszanym o wymiarach 1,20 m x 1,00 m - zbiornik 1000 l
13.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w od 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,60 m - pojemnik 0,254 m^3
14.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	- miejsce magazynowania w hali demontażu o wymiarach 0,79 m x 0,48 m - pojemnik

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
15.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1) miejsce magazynowania w hali demontażu o wymiarach 1,20 m x 1,00 m - pojemnik 2) miejsce magazynowania odpadów w magazynie blaszanym - dwa pola odkładcze o wymiarach 1,20 m x 1,00 m - pojemniki
16.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	- miejsce magazynowania w hali demontażu o wymiarach 0,79 m x 0,48 m - pojemnik
Odpady inne niż niebezpieczne			
17.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,58 m - beczka 200 l
18.	16 01 03	Zużyte opony	- miejsce magazynowania na utwardzonym placu (w metalowym boksie) o wymiarach 5,80 m x 3,00 m - luzem
19.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,60 m - pojemnik 0,254 m^3
20.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,6 m - zbiornik 200 l
21.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	- miejsce magazynowania na placu magazynowym o wymiarach 2,20 m x 1,90 m - w pojemniku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
22.	16 01 17	Metale żelazne	1) miejsce magazynowania na placu magazynowym o wymiarach 6,00 m x 9,00 m - w kontenerach, w pojemnikach, luzem 2) miejsce magazynowania na placu magazynowym o wymiarach 6,00 m x 3,00 m - w kontenerach, w pojemnikach, luzem 3) miejsce magazynowania na placu magazynowym o wymiarach 7,50 m x 3,00 m - w kontenerach, w pojemnikach, luzem 4) miejsce magazynowania na placu magazynowym o wymiarach 5,00 m x 17,00 m - w kontenerach, w pojemnikach, luzem
23.	16 01 18	Metale nieżelazne	1) miejsce magazynowania w hali demontażu o wymiarach 11,20 m x 6,00 m - w pojemnikach, w big bagach, luzem 2) miejsce magazynowania w hali demontażu o wymiarach 6,00 m x 3,00 m - w pojemnikach, w big bagach, luzem 3) miejsce magazynowania na placu magazynowym o wymiarach 13,60 m x 2,40 m - w kontenerach, w pojemnikach, w big bagach, luzem
24.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	1) miejsce magazynowania w obiekcie blaszanym o wymiarach 2,90 m x 5,80 m - w big bagach, luzem 2) miejsce magazynowania w obiekcie blaszanym o wymiarach 5,00 m x 5,80 m - w big bagach, luzem
25.	16 01 20	Szkło	1) miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,60 m - pojemnik 0,254 m^3 2) miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,60 m - pojemnik 0,254 m^3 3) miejsce magazynowania na placu magazynowym o wymiarach 2,20 m x 1,90 m - w kontenerach, w pojemnikach, w big bagach, luzem

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
26.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	1) miejsce magazynowania w obiekcie blaszanym o wymiarach 2,90 m x 5,80 m - w big bagach, luzem 2) miejsce magazynowania w obiekcie blaszanym o wymiarach 5,00 m x 5,80 m - w big bagach, luzem
27.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	
28.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	- miejsce magazynowania w hali demontażu o wymiarach 1,00 m x 1,00 m - w pojemniku, w big bagach

*- *odpad niebezpieczny*

Oleje odpadowe magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694). Baterie i akumulatory magazynowane będą w zamykanych pojemnikach, spełniających wymagania opisane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2025 r. poz. 809).

Sposób dalszego postępowania z odpadami

Odpady przekazywane będą odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Transport odpadów prowadzony będzie przez podmioty posiadające wpis w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Przetwarzanie odpadów

VII. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Tabela nr 3. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu (Mg/rok)
Odpady niebezpieczne			
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	1850,00
2.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	10,00
Odpady inne niż niebezpieczne			
3.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	100,00
4.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	40,00
		ŁĄCZNIE	**2000,00**

*- *odpad niebezpieczny*

Tabela nr 4. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu (Mg/rok)
Odpady niebezpieczne			
1.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	2,00
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	7,00
3.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	5,00
4.	13 07 02*	Benzyna	5,00
5.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	5,00
6.	16 01 07*	Filtry olejowe	4,00
7.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	1,00
8.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	1,00
9.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	4,00
10.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	3,00
11.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	6,00
12.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w od 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	6,00
13.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	2,00
14.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	20,00
15.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	5,00
Odpady inne niż niebezpieczne			
16.	16 01 03	Zużyte opony	70,00
17.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	3,00
18.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	6,00
19.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	10,00
20.	16 01 17	Metale żelazne	1450,00
21.	16 01 18	Metale nieżelazne	90,00
22.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	160,00
23.	16 01 20	Szkło	50,00
24.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	40,00
25.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	40,00
26.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	5,00
		ŁĄCZNIE	**2000,00**

**- odpad niebezpieczny*

VIII. Określić miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

Odzysk odpadów następować będzie w procesie R12 i R13.

R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11

oraz

R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

Głównym zadaniem instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie przetwarzanie zużytych pojazdów.

W instalacji do demontażu będzie wykonywane wstępne magazynowanie pojazdów czekających na demontaż oraz ich przetwarzanie, zgodnie z następującą kolejnością:

- przyjęcie i zważenie pojazdu;
- magazynowanie pojazdów oczekujących na demontaż;
- osuszanie - usunięcie płynów eksploatacyjnych, chyba że znajdują się one w częściach przeznaczonych do powtórnego użycia. Pojazd będzie opróżniany z oleju silnikowego, płynu hamulcowego, chłodniczego, do spryskiwaczy, paliwa i innych substancji płynnych;
- usunięcie czynnika chłodniczego, o ile przewody i zbiornik układu klimatyzacyjnego będą szczelne;
- demontaż filtra oleju;
- demontaż części i materiałów przeznaczonych do powtórnego użycia - zderzaki, lusterka, reflektory, drzwi, siedzenia i inne;
- demontaż akumulatora;
- usunięcie gazu ze zbiornika za pomocą specjalnego urządzenia, w przypadku pojazdów wyposażonych w instalację gazową;
- unieszkodliwienie elementów zawierających materiały wybuchowe poprzez ich wyzwolenie w sposób elektryczny lub mechaniczny wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu (np. poduszki bezpieczeństwa);
- demontaż katalizatora spalin;
- demontaż kondensatorów – w przypadku pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1986 r.;
- demontaż części i elementów zawierających rtęć;
- demontaż szyb;
- demontaż ogumienia;
- demontaż części zawierających metale nieżelazne i żelazne, jeśli nie są one oddzielane w następującym po demontażu procesie strzępienia;
- demontaż nadających się do recyklingu dużych części z tworzyw sztucznych.

Demontaż odbywać się będzie ręcznie przy użyciu specjalistycznych urządzeń.

Usunięte odpady trafią do wyznaczonych i oznakowanych miejsc magazynowania odpadów.

Stacja demontażu wyposażona będzie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i innych płynów.

W związku z obowiązkiem, wynikającym z art. 23a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjmowane do przetworzenia, metodą R12, będą odpady stanowiące części samochodów osobowych usunięte w trakcie naprawy, które będą oceniane wizualnie pod kątem zaklasyfikowania do odpowiedniego rodzaju odpadu. W sytuacji, gdy będąca odpadem część samochodowa będzie niejednolita, w miarę możliwości będzie dokonywany ręczny demontaż, przy użyciu narzędzi i elektronarzędzi, polegający np. na rozdzieleniu poszczególnych rodzajów materiałów, z którego składa się przyjęta, będąca odpadem część. Po odseparowaniu poszczególnych rodzajów odpadów, jak np. szkło, guma, tworzywa, metale nastąpi selektywne magazynowanie odpadu na terenie stacji demontażu. Przyjmowane odpady stanowiące części samochodów osobowych usunięte w czasie naprawy, o kodach 16 01 21* oraz 16 01 22, nie będą magazynowane i będą kierowane bezpośrednio do przetworzenia.

Roczna moc przerobowa instalacji

Roczna moc przerobowa w instalacji wynosi 2000 Mg/rok.

IX. Wskazać miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Miejscem magazynowania odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania jest teren działki o numerze ewidencyjnym 56/1, obręb 12, w miejscowości Plewno 4A, 86-122 Bukowiec, pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie.

Tabela nr 5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
Odpady niebezpieczne			
1.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,40 m - zbiornik 60 l
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	- miejsce magazynowania w hali demontażu o wymiarach 1,20 m x 1,00 m - zbiornik 1000 l
3.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	1) miejsce magazynowania w magazynie blaszanym o średnicy 0,60 m - zbiornik 200 l 2) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu – dwa pola odkładcze o wymiarach 0,25 m x 0,30 m - dwa zbiorniki 20 l

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
4.	13 07 02*	Benzyna	1) miejsce magazynowania w magazynie blaszanym o średnicy 0,60 m - zbiornik 200 l 2) miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu – dwa pola odkładcze o wymiarach 0,25 m x 0,30 m - dwa zbiorniki 20 l
5.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	- miejsce magazynowania odpadów w magazynie blaszanym – dwa pola odkładcze o średnicy 0,60 m każde - dwa zbiorniki 200 l
6.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	- miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 20,00 m x 15,00 m - luzem, nie na boku i nie na dachu, jednowarstwowo
7.	16 01 07*	Filtry olejowe	- miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu – dwa pola odkładcze o średnicy 0,60 m - dwa zbiorniki 0,254 m^3
8.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,40 m - pojemnik 0,088 m^3
9.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,40 m - pojemnik 0,088 m^3
10.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,60 m - pojemnik 0,254 m^3
11.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,60 m - zbiornik 100 l
12.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	- miejsce magazynowania w magazynie blaszanym o wymiarach 1,20 m x 1,00 m - zbiornik 1000 l
13.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w od 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,60 m - pojemnik 0,254 m^3

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
14.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	- miejsce magazynowania w hali demontażu o wymiarach 0,79 m x 0,48 m - pojemnik
15.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1) miejsce magazynowania w hali demontażu o wymiarach 1,20 m x 1,00 m - pojemnik 2) miejsce magazynowania odpadów w magazynie blaszanym - dwa pola odkładcze o wymiarach 1,20 m x 1,00 m - pojemniki
16.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	- miejsce magazynowania w hali demontażu o wymiarach 0,79 m x 0,48 m - pojemnik
Odpady inne niż niebezpieczne			
17.	16 01 03	Zużyte opony	- miejsce magazynowania na utwardzonym placu (w metalowym boksie) o wymiarach 5,80 m x 3,00 m - luzem
18.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	- miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 20,00 m x 15,00 m - luzem, nie na boku i nie na dachu
19.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,60 m - pojemnik 0,254 m^3
20.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	- miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,6 m - zbiornik 200 l
21.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	- miejsce magazynowania na placu magazynowym o wymiarach 2,20 m x 1,90 m - w pojemniku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
22.	16 01 17	Metale żelazne	1) miejsce magazynowania na placu magazynowym o wymiarach 6,00 m x 9,00 m - w kontenerach, w pojemnikach, luzem 2) miejsce magazynowania na placu magazynowym o wymiarach 6,00 m x 3,00 m - w kontenerach, w pojemnikach, luzem 3) miejsce magazynowania na placu magazynowym o wymiarach 7,50 m x 3,00 m - w kontenerach, w pojemnikach, luzem 4) miejsce magazynowania na placu magazynowym o wymiarach 5,00 m x 17,00 m - w kontenerach, w pojemnikach, luzem
23.	16 01 18	Metale nieżelazne	1) miejsce magazynowania w hali demontażu o wymiarach 11,20 m x 6,00 m - w pojemnikach, w big bagach, luzem 2) miejsce magazynowania w hali demontażu o wymiarach 6,00 m x 3,00 m - w pojemnikach, w big bagach, luzem 3) miejsce magazynowania na placu magazynowym o wymiarach 13,60 m x 2,40 m - w kontenerach, w pojemnikach, w big bagach, luzem
24.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	1) miejsce magazynowania w obiekcie blaszanym o wymiarach 2,90 m x 5,80 m - w big bagach, luzem 2) miejsce magazynowania w obiekcie blaszanym o wymiarach 5,00 m x 5,80 m - w big bagach, luzem
25.	16 01 20	Szkło	1) miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,60 m - pojemnik 0,254 m^3 2) miejsce magazynowania w hali demontażu o średnicy 0,60 m - pojemnik 0,254 m^3 3) miejsce magazynowania na placu magazynowym o wymiarach 2,20 m x 1,90 m - w kontenerach, w pojemnikach, w big bagach, luzem

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
26.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	1) miejsce magazynowania w obiekcie blaszanym o wymiarach 2,90 m x 5,80 m - w big bagach, luzem 2) miejsce magazynowania w obiekcie blaszanym o wymiarach 5,00 m x 5,80 m - w big bagach, luzem
27.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	
28.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	- miejsce magazynowania w hali demontażu o wymiarach 1,00 m x 1,00 m - w pojemniku, w big bagach

**- odpad niebezpieczny*

Oleje odpadowe magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694). Baterie i akumulatory magazynowane będą w zamykanych pojemnikach, spełniających wymagania opisane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2025 r. poz. 809).

X. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 6. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
odpady niebezpieczne				
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	40,00	1850,00
odpady inne niż niebezpieczne				
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	40,00	100,00
ŁĄCZNIE			**40,00**	**1950,00**

**- odpad niebezpieczny*

Przyjmowane w celu przetworzenia, odpady będące częściami samochodów osobowych, usunięte w trakcie naprawy, w kodach 16 01 21* oraz 16 01 22, nie będą magazynowane i będą kierowane bezpośrednio do przetwarzania.

Tabela nr 7. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
odpady niebezpieczne				
1.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	0,060	2,000
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	1,000	7,000
3.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	0,240	5,000
4.	13 07 02*	Benzyna	0,240	5,000
5.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	0,380	5,000
6.	16 01 07*	Filtry olejowe	0,300	4,000
7.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	0,060	1,000
8.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	0,060	1,000
9.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,200	4,000
10.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	0,100	3,000
11.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	1,000	6,000
12.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w od 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	0,200	6,000
13.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	0,060	2,000
14.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	3,000	20,000
15.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	0,060	5,000
odpady inne niż niebezpieczne				
16.	16 01 03	Zużyte opony	6,090	70,000
17.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	0,200	3,000
18.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	0,200	6,000
19.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	1,000	10,000
20.	16 01 17	Metale żelazne	463,200	1450,000
21.	16 01 18	Metale nieżelazne	65,448	90,000
22.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	10,080	160,000
23.	16 01 20	Szkło	5,607	50,000
24.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	10,080	40,000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
25.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	10,080	40,000
26.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	0,440	5,0000
ŁĄCZNIE			**559,225**	**2000,000**

**- odpad niebezpieczny*

XI. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Na terenie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Plewno 4A, wyznaczono 36 miejsc magazynowania odpadów (dot. odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania).

Tabela nr 8. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów poszczególnych miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Największa masa odpadów [Mg]
1.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,40 m, na której posadowiony jest zbiornik 60 l, wysokość magazynowania 0,70 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**13 01 13***	**0,060**
2.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 1,20 m x 1,00 m, na której posadowiony jest zbiornik 1000 l, wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**13 02 08***	**1,000**
3.	Miejsce magazynowania odpadów w magazynie blaszanym o średnicy 0,60 m, na którym posadowiona jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**13 07 01***	**0,200**
4.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu – dwa pola odkładcze o wymiarach 0,25 m x 0,30 m, na każdym posadowiony jest zbiornik 20 l, wysokość magazynowania 0,38 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3		**0,040**
5.	Miejsce magazynowania odpadów w magazynie blaszanym o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**13 07 02***	**0,200**
6.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu – dwa pola odkładcze o wymiarach 0,25 m x 0,30 m, na każdym posadowiony jest zbiornik 20 l, wysokość magazynowania 0,38 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3		**0,040**

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Największa masa odpadów [Mg]
7.	Miejsce magazynowania odpadów w magazynie blaszanym – dwa pola odkładcze o średnicy 0,60 m każde, na każdym posadowiony jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 0,95 Mg/m^3	**13 07 03***	**0,380**
8.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu – dwa pola odkładcze o średnicy 0,60 m, na każdym posadowiony jest zbiornik 0,254 m^3, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 0,75 Mg/m^3	**16 01 07***	**0,381**
9.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,40 m, na którym posadowiony jest pojemnik 0,088 m^3, wysokość magazynowania 0,70 m, gęstość nasypowa 1,073 Mg/m^3	**16 01 08***	**0,094**
10.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,40 m, na którym posadowiony jest pojemnik 0,088 m^3, wysokość magazynowania 0,70 m, gęstość nasypowa 1,073 Mg/m^3	**16 01 09***	**0,094**
11.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest pojemnik 0,254 m^3, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**16 01 10***	**0,254**
12.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest zbiornik 100 l, wysokość magazynowania 0,45 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**16 01 13***	**0,100**
13.	Miejsce magazynowania odpadów w magazynie blaszanym o wymiarach 1,20 m x 1,00 m, na którym posadowiony jest zbiornik 1000 l, wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**16 01 14***	**1,000**
14.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest pojemnik 0,254 m^3, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**16 01 21***	**0,254**
15.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,79 m x 0,48 m, na którym posadowiony jest pojemnik, wysokość magazynowania 0,30 m, gęstość nasypowa 0,527 Mg/m^3	**16 02 09***	**0,060**
16.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 1,20 m x 1,00 m, na którym posadowiony jest pojemnik, wysokość magazynowania 0,80 m, gęstość nasypowa 1,042 Mg/m^3	**16 06 01***	**1,00**
17.	Miejsce magazynowania odpadów w magazynie blaszanym – dwa pola odkładcze o wymiarach 1,20 m x 1,00 m, na których postawione są pojemniki, wysokość magazynowania 0,80 m, gęstość nasypowa 1,042 Mg/m^3		**2,00**
18.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,79 m x 0,48 m, na którym posadowiony jest pojemnik, wysokość magazynowania 0,30 m, gęstość nasypowa 0,527 Mg/m^3	**16 08 07***	**0,060**

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Największa masa odpadów [Mg]
19.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym (w metalowym boksie) o wymiarach 5,80 m x 3,00 m, wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,175 Mg/m^3	**16 01 03**	**6,090**
20.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest zbiornik 0,254 m^3, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**16 01 12**	**0,254**
21.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,60 m, na którym posadowiona jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**16 01 15**	**0,200**
22.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 2,20 m x 1,90 m, wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 0,239 Mg/m^3	**16 01 16**	**1,00**
23.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 6,00 m x 9,00 m, wysokość magazynowania 4,00 m, gęstość nasypowa 0,60 Mg/m^3	**16 01 17**	**129,600**
24.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 6,00 m x 3,00 m, wysokość magazynowania 4,00 m, gęstość nasypowa 0,80 Mg/m^3		**57,600**
25.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 7,50 m x 3,00 m, wysokość magazynowania 4,00 m, gęstość nasypowa 0,80 Mg/m^3		**72,000**
26.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 5,00 m x 17,00 m, wysokość magazynowania 4,00 m, gęstość nasypowa 0,60 Mg/m^3		**204,000**
27.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 11,20 m x 6,00 m, wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,25 Mg/m^3	**16 01 18**	**33,600**
28.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 6,00 m x 3,00 m, wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,25 Mg/m^3		**9,000**
29.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 13,60 m x 2,40 m, wysokość magazynowania 2,80 m, gęstość nasypowa 0,20 Mg/m^3		**22,848**
30.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest pojemnik 0,254 m^3, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 0,70 Mg/m^3	**16 01 20**	**0,1778**
31.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,90 m, na którym posadowiony jest pojemnik 0,254 m^3, wysokość magazynowania 0,88 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3		**0,254**
32.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 2,20 m x 1,90 m, wysokość magazynowania 1,80 m, gęstość nasypowa 0,70 Mg/m^3		**5,267**

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Największa masa odpadów [Mg]
33.	Miejsce magazynowania odpadów w obiekcie blaszanym o wymiarach 2,90 m x 5,80 m, wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,11 Mg/m^3	**16 01 19, 16 01 22, 16 01 99**	**3,700**
34.	Miejsce magazynowania odpadów w obiekcie blaszanym o wymiarach 5,00 m x 5,80 m, wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,11 Mg/m^3		**6,380**
35.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 1,00 m x 1,00 m, wysokość magazynowania 1,50 m, gęstość nasypowa 0,293 Mg/m^3	**16 08 01**	**0,440**
36.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o powierzchni 300 m^2 (20,00 m x 15,00 m) powierzchnia jednego pojazdu – 12 m^2 na placu zmieści się 25 szt. pojazdów masa jednego pojazdu – 1,6 Mg	**16 01 04*, 16 01 06**	**40,00**

XII. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Tabela nr 9. Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Całkowita pojemność [Mg]
1.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,40 m, na której posadowiony jest zbiornik 60 l, wysokość magazynowania 0,70 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**13 01 13***	**0,060**
2.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 1,20 m x 1,00 m, na której posadowiony jest zbiornik 1000 l, wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**13 02 08***	**1,000**
3.	Miejsce magazynowania odpadów w magazynie blaszanym o średnicy 0,60 m, na którym posadowiona jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**13 07 01***	**0,200**
4.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu – dwa pola odkładcze o wymiarach 0,25 m x 0,30 m, na każdym posadowiony jest zbiornik 20 l, wysokość magazynowania 0,38 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3		**0,040**
5.	Miejsce magazynowania odpadów w magazynie blaszanym o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**13 07 02***	**0,200**
6.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu – dwa pola odkładcze o wymiarach 0,25 m x 0,30 m, na każdym posadowiony jest zbiornik 20 l, wysokość magazynowania 0,38 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3		**0,040**

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Całkowita pojemność [Mg]
7.	Miejsce magazynowania odpadów w magazynie blaszanym – dwa pola odkładcze o średnicy 0,60 m każde, na każdym posadowiony jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 0,95 Mg/m^3	**13 07 03***	**0,380**
8.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu – dwa pola odkładcze o średnicy 0,60 m, na każdym posadowiony jest zbiornik 0,254 m^3, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 0,75 Mg/m^3	**16 01 07***	**0,381**
9.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,40 m, na którym posadowiony jest pojemnik 0,088 m^3, wysokość magazynowania 0,70 m, gęstość nasypowa 1,073 Mg/m^3	**16 01 08***	**0,094**
10.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,40 m, na którym posadowiony jest pojemnik 0,088 m^3, wysokość magazynowania 0,70 m, gęstość nasypowa 1,073 Mg/m^3	**16 01 09***	**0,094**
11.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest pojemnik 0,254 m^3, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**16 01 10***	**0,254**
12.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest zbiornik 100 l, wysokość magazynowania 0,45 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**16 01 13***	**0,100**
13.	Miejsce magazynowania odpadów w magazynie blaszanym o wymiarach 1,20 m x 1,00 m, na którym posadowiony jest zbiornik 1000 l, wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**16 01 14***	**1,000**
14.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest pojemnik 0,254 m^3, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**16 01 21***	**0,254**
15.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,79 m x 0,48 m, na którym posadowiony jest pojemnik, wysokość magazynowania 0,30 m, gęstość nasypowa 0,527 Mg/m^3	**16 02 09***	**0,060**
16.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 1,20 m x 1,00 m, na którym posadowiony jest pojemnik, wysokość magazynowania 0,80 m, gęstość nasypowa 1,042 Mg/m^3	**16 06 01***	**1,00**
17.	Miejsce magazynowania odpadów w magazynie blaszanym – dwa pola odkładcze o wymiarach 1,20 m x 1,00 m, na których postawione są pojemniki, wysokość magazynowania 0,80 m, gęstość nasypowa 1,042 Mg/m^3		**2,00**
18.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 0,79 m x 0,48 m, na którym posadowiony jest pojemnik, wysokość magazynowania 0,30 m, gęstość nasypowa 0,527 Mg/m^3	**16 08 07***	**0,060**

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Całkowita pojemność [Mg]
19.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym (w metalowym boksie) o wymiarach 5,80 m x 3,00 m, wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,175 Mg/m^3	**16 01 03**	**6,090**
20.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest zbiornik 0,254 m^3, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**16 01 12**	**0,254**
21.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,60 m, na którym posadowiona jest zbiornik 200 l, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3	**16 01 15**	**0,200**
22.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 2,20 m x 1,90 m, wysokość magazynowania 1,00 m, gęstość nasypowa 0,239 Mg/m^3	**16 01 16**	**1,00**
23.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 6,00 m x 9,00 m, wysokość magazynowania 4,00 m, gęstość nasypowa 0,60 Mg/m^3	**16 01 17**	**129,600**
24.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 6,00 m x 3,00 m, wysokość magazynowania 4,00 m, gęstość nasypowa 0,80 Mg/m^3		**57,600**
25.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 7,50 m x 3,00 m, wysokość magazynowania 4,00 m, gęstość nasypowa 0,80 Mg/m^3		**72,000**
26.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 5,00 m x 17,00 m, wysokość magazynowania 4,00 m, gęstość nasypowa 0,60 Mg/m^3		**204,000**
27.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 11,20 m x 6,00 m, wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,25 Mg/m^3	**16 01 18**	**33,600**
28.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 6,00 m x 3,00 m, wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,25 Mg/m^3		**9,000**
29.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 13,60 m x 2,40 m, wysokość magazynowania 2,80 m, gęstość nasypowa 0,20 Mg/m^3		**22,848**
30.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,60 m, na którym posadowiony jest pojemnik 0,254 m^3, wysokość magazynowania 0,90 m, gęstość nasypowa 0,70 Mg/m^3	**16 01 20**	**0,1778**
31.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o średnicy 0,90 m, na którym posadowiony jest pojemnik 0,254 m^3, wysokość magazynowania 0,88 m, gęstość nasypowa 1,00 Mg/m^3		**0,254**
32.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o wymiarach 2,20 m x 1,90 m, wysokość magazynowania 1,80 m, gęstość nasypowa 0,70 Mg/m^3		**5,267**

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kod odpadu	Całkowita pojemność [Mg]
33.	Miejsce magazynowania odpadów w obiekcie blaszanym o wymiarach 2,90 m x 5,80 m, wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,11 Mg/m^3	**16 01 19, 16 01 22, 16 01 99**	**3,700**
34.	Miejsce magazynowania odpadów w obiekcie blaszanym o wymiarach 5,00 m x 5,80 m, wysokość magazynowania 2,00 m, gęstość nasypowa 0,11 Mg/m^3		**6,380**
35.	Miejsce magazynowania odpadów w hali demontażu o wymiarach 1,00 m x 1,00 m, wysokość magazynowania 1,50 m, gęstość nasypowa 0,293 Mg/m^3	**16 08 01**	**0,440**
36.	Miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym o powierzchni 300 m^2 (20,00 m x 15,00 m) powierzchnia jednego pojazdu – 12 m^2 na placu zmieści się 25 szt. pojazdów masa jednego pojazdu – 1,6 Mg	**16 01 04*, 16 01 06**	**40,00**

XIII. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla Stacji Demontażu Pojazdów Plewno 4 A, gmina Bukowiec, działka nr 56/1, Mechanika i Kasacja Pojazdów z maja 2025 r. wraz z kopią postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu z 10 czerwca 2025 r., znak: PR.5268.14.2025.2.PD.

XIV. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem, który wpłynął do tutejszego Organu dnia 9 października 2024 r., uzupełnionym pismami z dnia 28 stycznia 2025 r., 28 marca 2025 r., 24 kwietnia 2025 r., 28 kwietnia 2025 r., 27 maja 2025 r., 13 czerwca 2025 r., 20 marca 2026 r. oraz 21 lipca 2026 r., Pan Sławomir Chmurzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mechanika i Kasacja Pojazdów Sławomir Chmurzyński, wystąpił do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 56/1 w miejscowości Plewno 4 A, 86-122 Bukowiec, pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie. Wytwarzanie i przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji - stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na ww. terenie stanowi kontynuację prowadzonej działalności.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia przedłożonego wniosku Pana Sławomira Chmurzyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mechanika i Kasacja Pojazdów Sławomir Chmurzyński,

oraz wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, gdyż niniejsza decyzja jest „inną decyzją w zakresie gospodarki odpadami wymaganą w związku z prowadzeniem stacji demontażu" w rozumieniu ww. przepisu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, do której wydania właściwy jest marszałek województwa. Ponadto, zrealizowane przez Stronę przedsięwzięcie stosownie do § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Stosownie do treści art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach, organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o odpadach, tj. pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jest organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. W omawianym przypadku organem tym jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdyż przetwarzanie odpadów prowadzone jest w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, która stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, stosownie do art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismami z dnia 11 września 2025 r. wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu o przeprowadzenie kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Postanowieniem z dnia 22 września 2025 r., znak: PR.5268.24.2025.2.MW, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, potwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2025 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.146.2025.WM, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez Pana Sławomira Chmurzyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mechanika i Kasacja Pojazdów Sławomir Chmurzyński, na terenie działki o nr ewid. 56/1 zlokalizowanej w m. Plewno 4 A, 86-122 Bukowiec.

Tutejszy Organ, stosownie do art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, przed wydaniem decyzji, pismem z dnia 11 września 2025 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.24.2024, wystąpił do Wójta Gminy Bukowiec o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami. Wójt Gminy Bukowiec nie wydał opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w związku

z czym, stosownie do treści art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach, przyjmuje się, że wydano opinię pozytywną.

Przedkładając wniosek, Strona wskazała proponowaną formę – depozyt, jak i wysokość zabezpieczenia roszczeń – 21 822,59 zł. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, postanowieniem z dnia 29 maja 2026 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.24.2024, określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. Przedsiębiorca w dniu 10 czerwca 2026 r. dokonał wpłaty na wskazany rachunek bankowy, ustanawiając tym samym zabezpieczenie roszczeń, w formie depozytu.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak na wstępie.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Otrzymują:

1. Pan Sławomir Chmurzyński
   Mechanika i Kasacja Pojazdów Sławomir Chmurzyński
   Plewno 4A
   86-122 Bukowiec
2. Pani Beata Chmurzyńska
   Plewno 4A
   86-112 Bukowiec
3. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. ks. Piotra Skargi 2
   85-018 Bydgoszcz
2. Wójt Gminy Bukowiec
   ul. Dr. Fl. Ceynowy 14
   86-122 Bukowiec