

MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 13 sierpnia 2025 r.

ŚG-I-G.7244.100.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Tadeusza Skrzypka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Skrzypek Tadeusz, ul. Ogrody 19, 85-870 Bydgoszcz, o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2016 r., Nr WZR/7/16, znak sprawy WZR-IV.6233.2.2016, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2020 r., znak: ŚG-I-G.7244.8.2020, udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów, na terenie działki o numerze ewid. 7/151 obręb 132, ul. Nenckiego w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie

o r z e k a m

zmienić na wniosek Strony decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2016 r., Nr WZR/7/16, znak sprawy WZR-IV.6233.2.2016, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2020 r., znak ŚG-I-G.7244.8.2020, udzielającą Tadeuszowi Skrzypkowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Tadeusz Skrzypek z siedzibą przy ul. Ogrody 19, 85-870 Bydgoszcz, NIP 9531033043 zezwolenia na przetwarzanie odpadów, na terenie działki o numerze ewid. 7/151 obręb 132, ul. Nenckiego w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie,

w następujący sposób:

I. Pkt I.1. decyzji otrzymuje następujące brzmienie

I.1. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu (Mg/rok)
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	69 000,00
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	15 000,00
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	70 000,00
Łącznie:		154 000,00

II. W pkt I.3 decyzji po lit. c, dodaje się lit. d o następującym brzmieniu

- d) Odpad o kodzie 17 05 04 poddawany będzie przesiewaniu w celu rozdzielenia piasku i kamieni. Odseparowane kamienie umieszczane będą za pomocą ładowarki w kruszarce. Kruszarka ma możliwość regulacji odstępów między szczękami, umożliwiającą uzyskanie kruszywa o różnej granulacji. Po przekruszeniu odpady za pomocą podajników transportowane będą na plac, skąd za pomocą ładowarki lub koparko-ładowarki kierowane będą na wyznaczone na placu miejsca magazynowania odpadów.

W procesie przetwarzania będą używane urządzenia:

- ładowarka,
- przesiewacz wibracyjny,
- kruszarka.

Moc przerobowa kruszarki wynosi 100 000 Mg/rok,

Moc przerobowa przesiewacza wibracyjnego wynosi 70 000 Mg/rok.

Każde z urządzeń może pracować niezależnie od siebie.

Odpad o kodzie 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, będzie przetwarzany w taki sposób, aby w wyniku przetwarzania otrzymać produkt spełniający warunki określone w art. 14 ust. 1 ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. piasek, humus, kruszywo budowlane.

Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełnią łącznie następujące warunki:

- a) przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów,
- b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
- c) przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu,
- d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

W wyniku przetwarzania odpadu o kodzie 17 05 04, w procesie odzysku R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, powstaną produkty końcowe w postaci piasku, humusu i kruszywa budowlanego. Grunt przeznaczony do usunięcia a następnie przetworzenia będzie badany przez wytwórcę odpadu pod kątem zanieczyszczenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, i tylko taki odpad będzie przyjmował Wnioskodawca.

Piasek będzie produktem gotowym do wykorzystania przez innych przedsiębiorców w dalszym procesie produkcji, a jego wykorzystanie nie będzie prowadziło do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Piasek znajdzie zastosowanie, przy budowie nasypów w obiektach kubaturowych w strefie powyżej przemarzania, jako materiał zasypowy w budownictwie drogowym, przy tworzeniu warstw odsączających, przy stabilizacji gruntu cementem, jako element filtracyjny, przy rekultywacji.

Piasek będzie spełniał wymagania jakościowe takie jak:

- zawartość frakcji pylastych <10%,
- frakcja 0-2 mm,
- nośność (CBR) min 5-10% (dla nasypów i podbudów),
- zwięźłość (współczynnik piaskowy) $SE \geq 30$,
- wskaźnik piaskowy min. 30 (do nasypów i zasypek),
- zawartość SO_3 – 0,2%,
- brak zanieczyszczeń organicznych,
- brak zanieczyszczeń (gips, azbest, ropopochodne węglowodory),
- brak przekroczeń dopuszczalnych przepisami prawa stężeń dla metali ciężkich.

Powyższe zostanie udowodnione badaniami potwierdzającymi, że produkt spełnia wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów zgodnie z polską normą PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne – wymagania i badania. Badania będą przeprowadzane w akredytowanym laboratorium, każdorazowo, jeżeli znacząco zmieni się źródło pochodzenia odpadu, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku. Potwierdzeniem, że powstały w wyniku przetworzenia piasek nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia i ludzi i środowiska będzie wydane przez akredytowane laboratorium orzeczenie oraz nadany znak bezpieczeństwa CE (Conformité Européenne).

Humus będzie produktem gotowym do wykorzystania przez innych przedsiębiorców w dalszym procesie produkcji, a jego wykorzystanie nie będzie prowadziło do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Humus znajdzie zastosowanie przy rekultywacji terenów, tworzeniu pasów zieleni przy drogach, zagospodarowaniu parków i skwerów, użyźnianiu gruntów oraz pod obsiew traw na skarpach korpusek drogowych.

Humus będzie spełniał wymagania jakościowe takie jak:

- brak odpadów budowlanych i przemysłowych,
- brak dużych kamieni,
- brak materiałów toksycznych (oleje, smary, popioły),
- brak substancji ropopochodnych,
- brak gruzu, cegieł, szkła, plastiku, metalu,
- brak przekroczeń dopuszczalnych przepisami prawa stężeń dla metali ciężkich.

Powyższe zostanie udowodnione badaniami potwierdzającymi, że produkt spełnia wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów zgodnie z polską normą PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne – wymagania i badania. Badania będą przeprowadzane w akredytowanym laboratorium, każdorazowo, jeżeli znacząco zmieni się źródło pochodzenia odpadu, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku.

Kruszywo budowlane będzie produktem gotowym do wykorzystania przez innych przedsiębiorców w dalszym procesie produkcji, a jego wykorzystanie nie będzie prowadziło do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Kruszywo budowlane znajdzie zastosowanie przy podbudowie parkingów, budowie tymczasowych dróg technicznych, budowie fundamentów, podbudowie pomocniczej dróg gminnych i lokalnych, jako materiał na doziarnienie do ulepszanego podłoża stabilizowanego cementem.

Kruszywo budowlane będzie spełniało wymagania jakościowe takie jak:

- frakcje: 0-31,5 mm i 31,5-60 mm,
- odporność na ścieranie $LA \leq 40$,
- zawartość drobnych frakcji $< 3\%$,
- brak zanieczyszczeń (gips, azbest, substancje ropopochodne),
- brak przekroczeń dopuszczalnych przepisami prawa stężeń dla metali ciężkich,
- mrozoodporność: nasiąkliwość 2-4%, ubytek masy do 10%.

Powyższe zostanie udowodnione badaniami potwierdzającymi, że produkt spełnia wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów zgodnie z polską normą PN-EN 12620+A1:2010. Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. Badania będą przeprowadzane w akredytowanym laboratorium, każdorazowo, jeżeli znacząco zmieni się źródło pochodzenia odpadu, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku. Potwierdzeniem, że powstałe w wyniku przetworzenia kruszywo budowlane nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i środowiska będzie wydane przez akredytowane laboratorium orzeczenie oraz nadany znak bezpieczeństwa CE (Conformité Européenne). Otrzymane kruszywo budowlane będzie również spełniało wymagania techniczne zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania Techniczne.

III. W pkt I.4 decyzji Tabela nr 1 otrzymuje następujące brzmienie

Tabela nr 1. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do przetwarzania przy ul. Nenckiego w Bydgoszczy, na działce o nr ewid. 7/151 obręb 132.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Wydzielona część placu magazynowego o powierzchni 1745 m ² . Sposób magazynowania - pryzma
2.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
3.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	Wydzielona część placu magazynowego o powierzchni 825 m ² . Sposób magazynowania - pryzma

IV. Pkt I.5 decyzji otrzymuje następujące brzmienie

I.5. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	3 500	69 000
2.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	1 400	15 000
3.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	4 637	70 000
ŁĄCZNIE:			9 537	154 000

V. Pkt I.6 decyzji otrzymuje następujące brzmienie

I.6. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 4. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	17 04 05	Żelazo i stal	100	1 000
ŁĄCZNIE:			100	1 000

VI. W pkt I.7 decyzji:

- **lit. a. otrzymuje następujące brzmienie**
 - a) wydzielona część placu magazynowanego o powierzchni 1 745 m² (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 2,5 m, gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 2 Mg/m³ - **8 725 Mg**
- **po lit. b. dodaje się lit. c. o następującym brzmieniu**
 - c) wydzielona część placu magazynowanego o powierzchni 825 m² (odpady magazynowane w przyzbie), wysokości magazynowania 7 m, gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 1,65 Mg/m³ - **4 637 Mg**
- **wyrażenie „Łącznie – 5 240 Mg” zastępuje**
Łącznie – 13 602 Mg

VII. W pkt I.8 decyzji:

- **lit. a. otrzymuje następujące brzmienie**
 - a) wydzielona część placu magazynowego o powierzchni 1 745 m², wysokości magazynowania 2,5 m i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 2 Mg/m³ - **8 725 Mg**
- **po lit. b. dodaje się lit c. o następującym brzmieniu**
 - c) wydzielona część placu magazynowego o powierzchni 825 m² (odpady magazynowane w przyzbie), wysokości magazynowania 7 m i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 1,65 Mg/m³ - **4 637 Mg**
- **wyrażenie „Łącznie – 7 400 Mg” zastępuje**
Łącznie – 13 762 Mg

VIII. Pozostałe ustalenia decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2016 r., Nr WZR/7/16, znak sprawy WZR-IV.6233.2.2016 zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2020 r., znak ŚG-I-G.7244.8.2020 pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 29 października 2024 r., uzupełnionym pismami z dnia 7 stycznia 2025 r., 19 marca 2025 r., 24 kwietnia 2025 r. i 11 czerwca 2025 r. Pan Tadeusz Skrzypek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Skrzypek Tadeusz, ul. Ogrody 19, 85-870 Bydgoszcz, wystąpił do tut. Organu o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2016 r., Nr WZR/7/16, znak sprawy WZR-IV.6233.2.2016, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2020 r., znak ŚG-I-G.7244.8.2020, udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, działając zgodnie z właściwością określoną w art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przychylił się do wniosku i wydał decyzję zgodną z żądaniem Strony.

Przedmiotowa zmiana objęła swoim zakresem rozszerzenie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania o kod 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, dodanie urządzenia, tj. przesiewacza wibracyjnego wykorzystywanego w procesie przetwarzania odpadów. Zmianie uległy również powierzchnie miejsc magazynowania odpadów oraz masy magazynowanych odpadów. W związku z wnioskowanymi zmianami Przedsiębiorca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, tut. Organ stosownie do art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismami z dnia 7 lutego 2025 r. wystąpił do Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wydanie opinii dla planowanej zmiany zezwolenia oraz do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony środowiska.

Postanowieniem z dnia 14 lutego 2025 r., Nr WOŚ/12/25, znak sprawy WOŚ-II.6234.2.2025 Prezydent Miasta Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował wniosek Pana Tadeusza Skrzypka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tadeusz Skrzypek, ul. Ogrody 19 w Bydgoszczy, o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 7/151 w obrębie 132, udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WZR/7/16 z dnia 22 kwietnia 2016 r., zmienionego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak: ŚG-I-G.7244.8.2020, z dnia 15 lipca 2020 r., w zakresie planowanego sposobu gospodarowania odpadami. Podobnie Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 9 maja 2025 r., znak WIOŚ-WI.7041.1.20.2025.DT stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne przez instalację eksploatowaną przez firmę Tadeusz Skrzypek, Ogrody 19, 85-870 Bydgoszcz, w miejscu prowadzenia działalności, tj. ul. Nenckiego w Bydgoszczy, dz. o nr ew. 7/151 obręb 132.

Podstawę prawną zmiany decyzji stanowi art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), zgodnie z którym „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”.

Za dokonaniem zmiany ww. decyzji przemawia słuszny interes Strony, przejawiający się koniecznością dostosowania decyzji do rzeczywistej skali prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania odpadów. Ponadto przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie decyzji.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiałem


dowodowym w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



z up. Marszałka Województwa

(1)

Maria Wiśniewska

**Przewodnicząca
Departamentu Środowiska**

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Stróż
ul. Konopna 34/11
85-133 Bydgoszcz
- pełnomocnik Pana Tadeusza Skrzypka
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Skrzypek Tadeusz
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2,
85-018 Bydgoszcz
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz