

ŚG-I-G.7222.5.2024/MB

**D E C Y Z J A**

Na podstawie art. 104 § 1 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), w związku z art. 378 ust. 2a pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 lipca 2024 roku:

**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o. o.  
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław**

w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2007 r., znak: WSRiRW.III.AD/6618-5/06/07 ze zm., udzielonego dla instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Inowrocławiu przy ulicy Bagiennej 77

**o r z e k a m**

zmienić za zgodą strony ustalenia pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2007 r., znak: WSRiRW.III.AD/6618-5/06/07 ze zm. w ten sposób, że:

**1. Punkt II.4.** wym. decyzji (profil produkcji i usług) otrzymuje następujące brzmienie:

**II.4. Profil produkcji i usług**

Podstawową działalnością instalacji w Inowrocławiu jest odzysk i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W ramach funkcjonowania instalacji prowadzone są prace obejmujące m.in. prowadzenie, eksploatację, konserwację i bieżące utrzymanie składowiska odpadów, wraz z budowlami, obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, niezbędnymi do prowadzenia działalności.

Układ technologiczny umożliwia prowadzenie następujących procesów:

- składowanie odpadów innych niż niebezpieczne w tym odpadów balastowych po procesach mechanicznego i biologicznego przetwarzania,
- odzysk odpadów na składowisku (budowa skarp, warstw izolacyjnych, dróg technologicznych, okrywa rekultywacyjna).

Czas pracy instalacji

Składowisko odpadów w Inowrocławiu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6<sup>00</sup> do 21<sup>00</sup>, w soboty od 6<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>, w niedzielę i święta składowisko jest nieczynne.

Dopuszcza się inny czas pracy obiektu w przypadku awarii występujących na terenie miasta/regionu oraz wysokich temperatur powietrza.

#### Zdolność produkcyjna (zdolność przetwarzania)

| Lp. | Nazwa instalacji IPPC / działalności                                   | Parametr                        | J.m.           | Zdolność produkcyjna |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 1   | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatery KW-1) | Całkowita pojemność składowiska | m <sup>3</sup> | 1 338 018,7          |
|     |                                                                        |                                 | Mg             | 1 445 060,2          |
|     |                                                                        | Wydajność instalacji            | Mg/rok         | 77 050,0             |
|     |                                                                        |                                 | Mg/dobę        | 308,2                |

**2. Punkt II.5.1.** wym. decyzji (składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – kwatera KW-1) otrzymuje następujące brzmienie:

#### **II.5.1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – kwatera KW-1**

Konstrukcja kwatery KW-1:

- powierzchnia wierzchołki składowiska przed nadbudową - 5,84 ha
- powierzchnia wierzchołki składowiska po nadbudowie - 0,28 ha
- powierzchnia dna składowiska - 3,70 ha
- pojemność składowiska przed nadbudową - 800 000,0 m<sup>3</sup>
- pojemność składowiska po nadbudowie - 1 338 018,7 m<sup>3</sup>
- maksymalna rzędna składowania przed nadbudową - 101,00 m n.p.m.
- maksymalna rzędna składowania po nadbudowie - 131,00 m n.p.m. na skraju czaszy  
- 132,03 m n.p.m. na środku czaszy
- nachylenie skarp nadbudowy - 1:2
- groble zewnętrzne:
  - szerokość korony - 5-7 m
  - nachylenie skarpy wew. - 1:2,5
  - nachylenie skarpy zew. - 1:1,5

Dno kwatery KW-1 jest uszczelnione geomembraną gładką PEHD o grubości 2 mm i zdrenowane przy pomocy drenaży rurowych. Skarpy kwatery uszczelniono geomembraną fakturowaną. Specyficzna budowa dna terenu przeznaczonego pod budowę kwatery KW-1 wymagała zastosowania jego umocnienia poprzez stosowanie doziarnienia warstwy odsłoniętego wapna posadowczego kruszywem poprzez mechaniczne rozdrobnienie wapnia i mieszanie z żużlem. Dla zapewnienia równomiernego rozkładu nacisków pionowych, warstwę kompozytu wapienno-żużlowego przykryto dodatkową warstwą gruntu niespoistego ze wzmocnieniem geotkaniną polipropylenową. Dno kwatery zostało przykryte warstwą filtracyjno-zabezpieczającą o średniej grubości 0,43 m wykonaną z piasku drobnego o współczynniku filtracji  $k \geq 10$  m/d.

W części nadbudowy kwatery (ponad rzędna wynoszącą 101,00 m n.p.m.) zostanie ułożona równomiernie warstwa izolacyjna o grubości 0,30 m na całej powierzchni kwatery. Następnie na tak przygotowaną warstwę ułożone zostaną odpady w workach typu big-bag w ilości 6 sztuk po koronie składowiska (w dwóch warstwach, tj. dolnej – w ilości 4 sztuki worków big-bag oraz górnej – 2 sztuki, celem zachowania stateczności zbocza). Następnie nałożone zostaną odpady na skarpach, zagęszczane za pomocą łyżki ładowarki. Następnie w kolejności ułożone zostaną odpady pozostałych 6 sztuk worków typu big-bag jako dopełnienie

dotychczas ułożonych elementów (w dwóch warstwach, tj. dolnej w ilości 2 sztuk worków typu big-bag oraz górnej 4 sztuki – celem zachowania stateczności zbocza). Po ułożeniu dwóch warstw worków typu big-bag ze skompaktowanymi odpadami oraz wypełnieniu środka kwatery bieżącymi odpadami można najechać na nie celem wypełnienia na skarpach za pomocą odpadów o kodzie 19 12 12, który zagęszczony będzie łyżką ładowarki. Na tak przygotowaną warstwę nałożona zostanie warstwa techniczna o grubości 0,25 m na czaszy składowiska z odpadów. W kolejności zostaną ułożone następne warstwy odpadów w systemie 2,00 m odpadów, tj. 2 warstwy odpadów w workach typu big-bag na koronie (w ilości 6 sztuk na jednej warstwie) oraz wypełnienie pozostałymi odpadami komunalnymi aż do osiągnięcia rzędnej składowania wynoszącej od 131,00 m n.p.m. na skraju czaszy do 132,03 m n.p.m. na środku czaszy.

### **Instalacja do zbierania, transportu i spalania gazu składowiskowego**

Składowisko odpadów jest wyposażone w instalację do zbierania, transportu i spalania gazu składowiskowego, w której skład wchodzi:

- 25 studni odgazowujących,
- kontener sterujący,
- agregat ssąco-tłoczący,
- pochodnia,
- agregat prądotwórczy.

System odgazowania kwatery KW-1 jest zbudowany z 25 studni odgazowujących wykonanych z izolowanych, płaszczowych rur stalowych podnoszonych wraz z kolejnymi warstwami deponowanych odpadów. Wewnątrz znajduje się centralnie umieszczona perforowana rura. Przestrzeń między rurami wypełniona jest grubo frakcyjnym żwirem płukanym.

Wraz z podnoszeniem rzędnych składowania odpadów od poziomu 101,00 m n.p.m. do poziomu docelowego ilość eksploatowanych studni będzie sukcesywnie zmniejszana wskutek ich zamykania lub łączenia (docelowa ilość studni będzie określona w trakcie eksploatacji).

### **System przechwytywania, odbioru i zagospodarowania ścieków**

Drenaż wód odciekowych jest zbudowany z perforowanych rur drenarskich ułożonych w pryzmach filtracyjnych w odległościach co 30 m. Dreny opaskowe wykonano z rur PEHD ze spadkiem 0,44-1%. Dreny sieciowe wykonano z rur drenarskich PEHD ze spadkiem 1%. Wody opadowe i wody odciekowe są odprowadzane do zbiornika odcieków o pojemności 1 450 m<sup>3</sup>, z którego są pobierane do celów technologicznych, tj. do zwilżania zdeponowanych odpadów. W przypadku wystąpienia nadmiaru wód w zbiorniku, odcieki są odprowadzane poprzez rurociąg tłoczny do oczyszczalni ścieków w Inowrocławiu.

**3. Punkt II.6. wym. decyzji (stosowane technologie) otrzymuje następujące brzmienie:**

#### **II.6. Stosowane technologie**

##### **Technologia składowania odpadów**

Eksploatację kwatery KW-1 rozpoczęto od południowej ściany KW 1/1. Następnie sukcesywnie wypełniana jest przestrzeń KW 1/2. Odpady dostarczane są do kwatery

składowania w celu ich unieszkodliwienia lub odzysku i kierowane są bezpośrednio do właściwego sektora.

Odpady są plantowane za pomocą spychacza i zagęszczane kompaktorem, a następnie przysypywane. Do wykonania warstwy izolacyjnej stosowane są następujące rodzaje odpadów:

- 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04),
- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 01 02 Gruz ceglany,
- 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
- 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
- ex 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych,
- ex 20 01 99 Popioły z palenisk domowych,
- ex 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzące z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu.

Odpady na przesypki, o ile jest to konieczne, przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu. Do wykonania warstwy izolacyjnej nie stosuje się odpadów tego samego rodzaju, co rodzaj odpadów składowanych na danym składowisku odpadów. Maksymalna grubość warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekracza 15%.

Wyżej wskazane odpady są też używane do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów. Szerokość tych dróg nie przekracza 4 m, a grubość warstwy użytych odpadów 30 cm.

W celu zabezpieczenia lekkich frakcji odpadów przed rozprzestrzenianiem się zastosowane zostaną przenośne ogrodzenia ze słupków i siatki ogrodzeniowej.

W części nadbudowy kwatery (ponad rzędną wynoszącą 101,00 m n.p.m.) zostanie ułożona równomiernie warstwa izolacyjna o grubości 0,30 m na całej powierzchni kwatery. Następnie na tak przygotowaną warstwę ułożone zostaną odpady w workach typu big-bag w ilości 6 sztuk po koronie składowiska (w dwóch warstwach, tj. dolnej – w ilości 4 sztuki worków big-bag oraz górnej – 2 sztuki, celem zachowania stateczności zbocza). Następnie nałożone zostaną odpady na skarpach i zagęszczone za pomocą łyżki ładowarki. Następnie w kolejności ułożone zostaną odpady pozostałych 6 sztuk worków typu big-bag jako dopełnienie dotychczas ułożonych elementów (w dwóch warstwach, tj. dolnej w ilości 2 sztuk worków typu big-bag oraz górnej 4 sztuki worków typu big-bag – celem zachowania stateczności zbocza), tak aby warstwa odpadów ułożonych w workach typu big-bag wokół korony wynosiła równomiernie 6 sztuk. Zakładając parametry worków 1 m x 1 m x 1 m uzyskana zostanie 6 m warstwa wokół korony kwatery. Warstwa stanowić będzie podstawę szkieletu całej konstrukcji. Po ułożeniu dwóch warstw worków typu big-bag ze skompaktowanymi odpadami oraz wypełnieniu środka kwatery bieżącymi odpadami komunalnymi można najechać na nie celem wypełnienia na skarpach za pomocą odpadów o kodzie 19 12 12, który zagęszczony będzie łyżką ładowarki. Na tak przygotowaną warstwę nałożona zostanie warstwa techniczna o grubości 0,25 m na czaszy składowiska z odpadów. W kolejności zostaną ułożone następne warstwy odpadów w systemie 2,00 m odpadów, tj. 2 warstwy odpadów w workach typu big-bag na koronie (w ilości 6 sztuk na jednej warstwie) oraz wypełnienie pozostałymi odpadami komunalnymi, aż do osiągnięcia rzędnej

składowania wynoszącej od 131,00 m n.p.m. na skraju czaszy do 132,03 m n.p.m. na środku czaszy.

4. **Punkt III.1.** wym. decyzji (określam rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odzysku w ciągu roku) otrzymuje następujące brzmienie:

**III.1. Określam rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odzysku w ciągu roku**

| Lp.                                                                                                        | Rodzaj odpadu                                                                                                                                           | Kod odpadu             | Ilość [Mg/rok] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>1. Odpady poddawane odzyskowi na składowisku jako warstwy izolacyjne / drogi tymczasowe – proces R5</b> |                                                                                                                                                         |                        |                |
| 1.                                                                                                         | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)                                                       | 10 01 01 <sup>1)</sup> | 5 000,0        |
| 2.                                                                                                         | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów                                                                                                 | 17 01 01               | 5 000,0        |
| 3.                                                                                                         | Gruz ceglany                                                                                                                                            | 17 01 02               | 5 000,0        |
| 4.                                                                                                         | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia                                                                                           | 17 01 03               | 5 000,0        |
| 5.                                                                                                         | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06                   | 17 01 07               | 5 000,0        |
| 6.                                                                                                         | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych | ex<br>17 05 04         | 5 000,0        |
| 7.                                                                                                         | Popioły z palenisk domowych                                                                                                                             | ex<br>20 01 99         | 5 000,0        |
| 8.                                                                                                         | Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzące z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu                                          | ex<br>20 02 02         | 5 000,0        |
| <b>2. Odpady poddawane odzyskowi na składowisku do budowy skarp – proces R5</b>                            |                                                                                                                                                         |                        |                |
| 1.                                                                                                         | Zużyte opony                                                                                                                                            | 16 01 03               | 2 000,0        |
| 2.                                                                                                         | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów                                                                                                 | 17 01 01               | 2 000,0        |
| 3.                                                                                                         | Gruz ceglany                                                                                                                                            | 17 01 02               | 2 000,0        |
| 4.                                                                                                         | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia                                                                                           | 17 01 03               | 2 000,0        |
| 5.                                                                                                         | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06                   | 17 01 07               | 2 000,0        |
| 6.                                                                                                         | Usunięte tynki                                                                                                                                          | ex<br>17 01 80         | 2 000,0        |
| 7.                                                                                                         | Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu                                                                                                     | ex<br>17 01 81         | 2 000,0        |
| 8.                                                                                                         | Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03                                                                                           | 17 05 04               | 5 000,0        |
| 9.                                                                                                         | Thuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05                                                                                                   | 17 05 08               | 2 000,0        |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                                                                                                                          | 07                                                                                                                                     |                |           |
| 10.                                                                                                                      | Minerały (np. piasek, kamienie)                                                                                                        | 19 12 09       | 10 000,0  |
| <b>3. Odpady poddawane odzyskowi do okrywy rekultywacyjnej – proces R5</b>                                               |                                                                                                                                        |                |           |
| 1.                                                                                                                       | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05                                                                                    | 17 05 06       | 500,0     |
| <b>4. Odpady poddawane odzyskowi do okrywy rekultywacyjnej – proces R3</b>                                               |                                                                                                                                        |                |           |
| 1.                                                                                                                       | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03                                                                         | 17 05 04       | 5 000,0   |
| 2.                                                                                                                       | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)                                                                 | 19 05 03       | 55 000, 0 |
| 3.                                                                                                                       | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe                                                                                                | 19 08 05       | 5 000,0   |
| 4.                                                                                                                       | Gleba i ziemia, w tym kamienie                                                                                                         | 20 02 02       | 1 000,0   |
| <b>5. Odpady poddawane odzyskowi do umocnienia skarp składowiska odpadów powyżej rzędnej 101,00 m n.p.m. – proces R5</b> |                                                                                                                                        |                |           |
| <i>odpady układane w workach typu big-bag</i>                                                                            |                                                                                                                                        |                |           |
| 1.                                                                                                                       | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów                                                                                | 17 01 01       | 10 860,0  |
| <i>odpady do wykonania przyzmy o podstawie 5,00 m i pochyleniu 1:1</i>                                                   |                                                                                                                                        |                |           |
| 1.                                                                                                                       | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów                                                                                | 17 01 01       | 8 500,0   |
| <i>odpady do wykonania warstwy o grubości 0,30 m pomiędzy odpadami w workach typu big-bag</i>                            |                                                                                                                                        |                |           |
| 1.                                                                                                                       | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów                                                                                | 17 01 01       | 4 600,0   |
| <i>odpady do wykonania warstwy technicznej o grubości 0,25 m na czaszy składowiska</i>                                   |                                                                                                                                        |                |           |
| 1.                                                                                                                       | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów                                                                                | 17 01 01       | 650,0     |
| 2.                                                                                                                       | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,                                                                         | 17 01 03       | 650,0     |
| 3.                                                                                                                       | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, | 17 01 07       | 650,0     |
| 4.                                                                                                                       | Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu                                                                                    | ex<br>17 01 81 | 650,0     |

<sup>1)</sup> Odpad o kodzie 10 01 01 poddany będzie odzyskowi do wykonania warstwy izolacyjnej po przeprowadzeniu badań i na ich podstawie uzyskaniu potwierdzenia, że odpad spełnia kryteria przewidziane dla odpadów obojętnych z częstotliwością wykonywania badań 1 raz na 6 miesięcy. Prowadzący instalację obowiązany jest przedłożyć organowi wydającemu pozwolenie kserokopie przedmiotowych badań.

Łączna ilość odpadów przeznaczona do przetwarzania w procesie odzysku na kwaterze KW-I:

- do budowy warstw izolacyjnych i dróg technologicznych nie przekroczy 12 000 Mg/rok,
- do budowy skarp i obwałowań nie przekroczy 16 650 Mg/rok,
- do wykonywania okrywy rekultywacyjnej w procesie R5 nie przekroczy 36 500 Mg w całym okresie rekultywacji,
- do wykonywania okrywy rekultywacyjnej w procesie R3 nie przekroczy 116 800 Mg w całym okresie rekultywacji.

Działalność w zakresie odzysku odpadów będzie prowadzona przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym pozwoleniu, a także wynikających z obowiązujących przepisów

ustawy o odpadach, przepisów wykonawczych do ustawy o odpadach oraz wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

5. **Punkt III.1.2.** wym. decyzji (określam miejsca i sposoby oraz rodzaje magazynowanych odpadów) otrzymuje następujące brzmienie:

### **III.1.2. Określam miejsca i sposoby oraz rodzaje magazynowanych odpadów**

Odpady przeznaczone do warstw izolacyjnych i dróg technologicznych, budowy skarp, w tym obwałowań oraz wykonania okrywy rekultywacyjnej są przywożone bezpośrednio na składowisko transportem własnym lub zewnętrznym przez upoważnione podmioty. Odpady są na bieżąco poddawane odzyskowi.

6. **Punkt III.1.3.** wym. decyzji (szczegółowy opis stosowanych metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach oraz opis procesu technologicznego z podaniem mocy przerobowej instalacji lub urządzenia) otrzymuje następujące brzmienie:

### **III.1.3. Szczegółowy opis stosowanych metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach oraz opis procesu technologicznego z podaniem mocy przerobowej instalacji lub urządzenia**

Procesy odzysku prowadzone na terenie składowiska odpadów w Inowrocławiu kwalifikowane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jako:

- **proces R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)**

Odzysk w procesie R3 polega na wykonywaniu z odpadów o kodach: 17 05 04, 19 05 03, 19 08 05, 20 02 02 okrywy rekultywacyjnej składowiska. Rekultywację wykonuje się zgodnie z harmonogramem działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów, określonym w zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrującą obszar składowiska z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiającą obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko.

- **proces R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (wykonywanie warstw izolacyjnych na składowisku / skarp / dróg tymczasowych / nadbudowy)**

Odzysk odpadów w procesie R5 polega na wykorzystaniu odpadów o kodach: 10 01 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, ex 17 05 04, ex 20 01 99, ex 20 02 02 do wykonania warstw izolacyjnych (przesypek) na składowisku i do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów oraz na wykorzystaniu odpadów o kodach: 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, ex 17 01 80, ex 17 01 81, 17 05 04, 17 05 08 i 19 12 09 do budowy skarp składowiska odpadów.

Odpady przeznaczone do wykonywania warstw izolacyjnych poddaje się kruszeniu, o ile jest to konieczne. Maksymalna grubość warstwy izolacyjnej nie przekracza 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekracza 15%. Budowa tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odbywa się z odpadów

obojętnych. Szerokość tych dróg nie może przekroczyć 4 m, grubość warstwy użytych odpadów 30 cm. Maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy skarp i kształtowania korony składowiska nie przekracza 25 cm. W przypadku wykorzystania zużytych opon inne rodzaje odpadów mogą być użyte wyłącznie do grubości opony poprzez jej wypełnienie. Zużyte opony mogą być użyte wyłącznie jednowarstwowo.

Ponadto odzysk w procesie R5 polega na wykonywaniu z odpadów o kodach: 17 05 06, okrywy rekultywacyjnej składowiska. Rekultywację wykonuje się zgodnie z harmonogramem działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów, określonym w zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Dodatkowo, odzysk w procesie R5 polega na wykonaniu z odpadów o kodzie 17 01 01, nadbudowy kwatery KW-1 od rzędnej 101,00 m n.p.m. do rzędnej 131,00 m n.p.m. na skraju czaszy i 132,03 m n.p.m. na środku czaszy. Odpady o kodzie 17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, umieszczane będą w workach typu big-bag, jako pryzmy o podstawie 5,00 m i pochyleniu 1:1 oraz przeznaczone zostaną na warstwy o grubości 0,30 m pomiędzy składowanymi odpadami w workach typu big-bag.

Proces odzysku R5 polegać będzie również na wykonaniu warstwy technicznej o grubości 0,25 m na czaszy składowiska. Warstwa ta układana będzie w wyniku nadbudowy kwatery i wykonana zostanie z odpadów o kodach 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, ex 17 01 81 Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu.

7. **Punkt III.2.** wym. decyzji (określam rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w ciągu roku) otrzymuje następujące brzmienie:

**III.2. Określam rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w ciągu roku**

| Lp.                                                        | Rodzaj odpadu                                                                                                                  | Kod odpadu | Ilość Mg/rok |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>1. Odpady unieszkodliwiane w sektorze 1 – proces D5</b> |                                                                                                                                |            |              |
| 1.                                                         | Odpady zawierające siarkę                                                                                                      | 05 07 02   | 50,0         |
| <b>2. Odpady unieszkodliwiane w sektorze 2 – proces D5</b> |                                                                                                                                |            |              |
| 1.                                                         | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych                                                                                    | 04 02 22   | 300,0        |
| 2.                                                         | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03   | 200,0        |
| 3.                                                         | Odpady z czyszczenia ulic i placów                                                                                             | 20 03 03   | 500,0        |
| <b>3. Odpady unieszkodliwiane w sektorze 3 – proces D5</b> |                                                                                                                                |            |              |
| 1.                                                         | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.                                                                                           | 17 01 80   | 200,0        |
| 2.                                                         | Odpadowa papa                                                                                                                  | 17 03 80   | 500,0        |
| 3.                                                         | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03                                                                 | 17 06 04   | 200,0        |
| 4.                                                         | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03                            | 17 09 04   | 1 300,0      |
| 5.                                                         | Inne odpady nieulegające biodegradacji                                                                                         | 20 02 03   | 500,0        |
| <b>4. Odpady unieszkodliwiane w sektorze 4 – proces D5</b> |                                                                                                                                |            |              |
| 1.                                                         | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych                                                                    | 19 05 01   | 24 000,0     |



|                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 2.                                                                                                                               | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)                                              | 19 05 03       | 55 000,0 |
| 3.                                                                                                                               | Inne niewymienione odpady (stabilizat)                                                                              | 19 05 99       | 30 000,0 |
| 4.                                                                                                                               | Skratki                                                                                                             | 19 08 01       | 24 000,0 |
| 5.                                                                                                                               | Zawartość piaskowników                                                                                              | 19 08 02       | 24 000,0 |
| 6.                                                                                                                               | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe                                                                             | 19 08 05       | 24 000,0 |
| 7.                                                                                                                               | Minerały (np. piasek, kamienie)                                                                                     | 19 12 09       | 24 000,0 |
| 8.                                                                                                                               | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 19 12 12       | 24 000,0 |
| 9.                                                                                                                               | Inne odpady nieulegające biodegradacji                                                                              | 20 02 03       | 24 000,0 |
| 10.                                                                                                                              | Odpady z targowisk (niezawierające frakcji organicznej)                                                             | ex<br>20 03 02 | 24 000,0 |
| 11.                                                                                                                              | Odpady z czyszczenia ulic i placów                                                                                  | 20 03 03       | 24 000,0 |
| 12.                                                                                                                              | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości                                           | 20 03 04       | 24 000,0 |
| 13.                                                                                                                              | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych                                                                                | 20 03 06       | 24 000,0 |
| 14.                                                                                                                              | Odpady wielkogabarytowe                                                                                             | 20 03 07       | 24 000,0 |
| 15.                                                                                                                              | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach                                                                  | 20 03 99       | 24 000,0 |
| 16.                                                                                                                              | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popioły i żużle)                                                | ex<br>20 03 99 | 24 000,0 |
| <b>5. Odpady poddawane unieszkodliwianiu do umocnienia skarp składowiska odpadów powyżej rzędnej 101,00 m n.p.m. – proces D5</b> |                                                                                                                     |                |          |
| <b><i>odpady układane w workach typu big-bag</i></b>                                                                             |                                                                                                                     |                |          |
| 1.                                                                                                                               | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 19 12 12       | 10 860,0 |
| <b><i>odpady do wykonania pryzmy o podstawie 5,00 m i pochyleniu 1:1</i></b>                                                     |                                                                                                                     |                |          |
| 1.                                                                                                                               | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 19 12 12       | 8 500,0  |
| <b><i>odpady do wykonania warstwy o grubości 0,30 m pomiędzy odpadami w workach typu big-bag</i></b>                             |                                                                                                                     |                |          |
| 1.                                                                                                                               | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 19 12 12       | 4 600,0  |
| <b><i>odpady do wypełnienia przestrzeni pomiędzy workami typu big-bag a warstwą techniczną</i></b>                               |                                                                                                                     |                |          |
| 1.                                                                                                                               | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 19 12 12       | 2 000,0  |

Łączna ilość odpadów przeznaczonych do przetwarzania w procesie D5 (składowanie) na kwaterze KW-1 nie przekroczy 77 050 Mg/rok.

Na składowisku nie dopuszcza się składowania odpadów:

- występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów,
- o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych,

- zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych,
- powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane,
- opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1 400 mm,
- selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu, z wyłączeniem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, jeżeli w tym przypadku składowanie zapewnia wynik najlepszy dla środowiska, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami,
- ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych.

Działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów będzie prowadzona przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym pozwoleniu, a także wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o odpadach, w wykonawczych do ustawy o odpadach oraz wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

- 8. Punkt III.2.3.** wym. decyzji (szczegółowy opis stosowanej metody przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy oraz opis procesu technologicznego z podaniem mocy przerobowej instalacji lub urządzenia) otrzymuje następujący tytuł i brzmienie:

**III.2.3. Szczegółowy opis stosowanej metody przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o odpadach oraz opis procesu technologicznego z podaniem mocy przerobowej instalacji lub urządzenia**

Procesy unieszkodliwiania odpadów prowadzone na terenie składowiska odpadów w Inowrocławiu kwalifikowane są zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jako:

• **proces D5 – składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany**

Unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie odbywa się w wyznaczonych sektorach kwatery składowiska. Aktualnie eksploatowane sektory wydzielone są w sposób uniemożliwiający mieszanie się odpadów między sektorami, podzielone są na działki robocze, wyznaczane na okres jednego tygodnia eksploatacji. Dojazd dla pojazdów do wyznaczonego miejsca składowania odpadów odbywa się po tymczasowej drodze dojazdowej. Przywiezione odpady są rozmieszczane, plantowane i zagęszczane przy pomocy kompaktora, spychacza i ładowarki.

Po osiągnięciu przez zagęszczoną warstwę odpadów miąższości ok. 2,0 m jej powierzchnia jest przykrywana warstwą izolacyjną o średniej miąższości 0,15-0,30 m, wykonaną z materiałów niebędących odpadami lub odpadów spełniających wymagania przepisów szczegółowych, w tym m.in. będących odpadami spełniającymi kryteria dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych. Po rozładowaniu pojazdu następuje wyjazd z terenu składowiska przez wagę oraz nieckę dezynfekcyjną (brodzik), wypełnioną środkiem dezynfekcyjnym.

Do składowania przyjmowane są wyłącznie odpady spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania

odpadów do składowania na składowiskach. Ilość i jakość odpadów przeznaczonych do składowania podlega kontroli ilościowo-jakościowej oraz rejestracji w systemie ważącym, wyposażonym w wagę elektroniczną.

Dodatkowo, proces D5 polega na wykonaniu z odpadów o kodzie 19 12 12, nadbudowy kwatery KW-1 od rzędnej 101,00 m n.p.m. do rzędnej 131,00 m n.p.m. na skraju czaszy i 132,03 m n.p.m. na środku czaszy. Odpady o kodzie 19 12 12 składowane będą w workach typu big-bag, jako pryzmy o podstawie 5,00 m i pochyleniu 1:1 oraz przeznaczone zostaną na warstwy o grubości 0,30 m pomiędzy składowanymi odpadami w workach typu big-bag. Dodatkowo, odpad o kodzie 19 12 12 przeznaczony będzie do wypełniania przestrzeni pomiędzy workami typu big-bag, a warstwą techniczną.

**9. Punkt XI.** wym. decyzji (integralną częścią niniejszej decyzji są/.../) otrzymuje następujące brzmienie:

**XI. Integralną częścią niniejszej decyzji są załączone: kopia Operatu przeciwpożarowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o. o. oraz kopia postanowienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu z dnia 19 września 2024 r., znak: PZ.5260.46.2024.1.AK.JS.**

**10. Pozostałe ustalenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2007 r., znak: WSRiRW.III.AD/6618-5/06/07 ze zm., pozostają bez zmian.**

### **Uzasadnienie**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, wnioskiem z dnia 31 lipca 2024 r., znak: 107.I.2024.MZ, wystąpiła o zmianę pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2007 r., znak: WSRiRW.III.AD/6618-5/06/07, wydanego na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Inowrocław.

Do wniosku dołączono kopię potwierdzenia przelewu opłaty rejestracyjnej oraz dokumentację: „Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton”.

Zgodnie z punktem 5.4. załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) dla instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), organem właściwym do wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego jest marszałek województwa.

Zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) Wnioskodawca wniósł stosowną opłatę rejestracyjną, jako warunek rozpatrzenia wniosku o wydanie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Wniosek wraz z załącznikami został przekazany Ministrowi Klimatu i Środowiska w dniu 5 września 2024 roku.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, zawiadomieniem z dnia 16 października 2025 r., znak: ŚG-I-G.7222.5.2024/MB, podano do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, a także o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 30 dni od ukazania się zawiadomienia. Przedmiotowe zawiadomienie umieszczono na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zawiadomienie było również wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocław oraz Wnioskodawcy. W terminie 30 dni od ogłoszenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie niniejszego pozwolenia zintegrowanego nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski do dokumentacji lub w sprawie postępowania.

Zgodnie z art. 41a ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), pismem z dnia 8 maja 2025 r., znak: ŚG-I-G.7222.5.2024/MB wystąpiono do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, o przeprowadzenie kontroli instalacji z udziałem przedstawiciela Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania określone w przepisach ochrony środowiska. Czynności kontrolne z udziałem przedstawiciela tut. Organu przeprowadzono w dniu 13 czerwca 2025 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2025 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.1.66.2025.AC stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 41a ust. 1a, 2 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), pismem z dnia 8 maja 2025 r., znak: ŚG-I-G.7222.5.2024/MB, wystąpiono do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o przeprowadzenie kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w załączonym do niniejszego pisma operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu z dnia 19 września 2024 r., znak: PZ.5260.46.2024.1.AK.JS. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu postanowieniem z dnia 9 lipca 2025 r., znak: PZ.5260.34.2025.4.AK.JS stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym sporządzonym dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław.

Zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) pismem z dnia 8 maja 2025 r., znak: ŚG-I-G.7222.5.2024/MB wystąpiono do Prezydenta Miasta Inowrocławia o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Prezydent Miasta Inowrocławia postanowieniem z dnia 16 maja 2025 r., znak: WGK-III.6234.1.2025 pozytywnie zaopiniował przedmiotowe przedsięwzięcie.

Istotnie zmieniana instalacja objęta niniejszym pozwoleniem zlokalizowana jest na terenie działek o nr ewid. 1/1, 3/1, 4/3, 6/2, 17/1, 18/1, 19/1, 24 i 27 obręb 0008 Inowrocław, w miejscowości Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie. Tytułem prawnym do terenu dysponuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław.

W oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz dokonaną analizę wniosku ustalono warunki zawarte w niniejszej decyzji.

Ponieważ Europejskie Biuro IPPC w Seville nie opracowało odrębnych dokumentów referencyjnych w zakresie składowania odpadów oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie opublikowano konkluzji BAT, stąd oceny zgodności najlepszej dostępnej techniki dokonano w oparciu o wypełnianie wymagań stawianych przez przepisy składowisk odpadów. Na podstawie tej analizy stwierdza się, że instalacja – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Inowrocławiu spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT).

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Inowrocławiu jest instalacją istniejącą. Przedmiotem niniejszej istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego jest podniesienie rzędnej składowania odpadów istniejącej kwatery KW-1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z rzędnej 101,00 m n.p.m. do rzędnej od 131,00 m n.p.m. na skraju czaszy do 132,03 m n.p.m. na środku czaszy. Przedmiotowe zmiany spowodują zwiększenie pojemności geometrycznej z 800 000,0 m<sup>3</sup> do 1 338 018,7 m<sup>3</sup>.

W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia uzyskano decyzję Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 4 maja 2023 r., znak: WGK-ii.6220.1.1.2022.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz opracowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław w związku z eksploatacją ww. instalacji, prowadzi działalność w zakresie: unieszkodliwiania i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Odpady unieszkodliwiane metodą D5, będą składowane w sposób nieselektywny, przy zachowaniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz. 110). Działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów prowadzona będzie zgodnie z warunkami określonymi w punkcie III.2. decyzji zmieniającej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław prowadzi równocześnie działalność w zakresie odzysku odpadów. Procesy odzysku prowadzone na terenie instalacji kwalifikowane są zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) jako proces R3 i R5. Działalność w zakresie odzysku odpadów prowadzona będzie zgodnie z warunkami określonymi w punkcie III.1. decyzji zmieniającej.

Instalacja – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wyposażona jest w niezbędne urządzenia techniczne pozwalające na prawidłowe jej funkcjonowanie. Składowisko będzie eksploatowane zgodnie z zatwierdzoną instrukcją prowadzenia składowiska odpadów, a także wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1902) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).

Instalacja nie korzysta z ujęć wody powierzchniowej lub podziemnej. Zaopatrzenie w wodę odbywa się przez pobór wody z zewnętrznej sieci wodociągowej. Ponadto instalacja jest źródłem powstawania ścieków przemysłowych. Ścieki przemysłowe są przejmowane przez grawitacyjną sieć kanalizacji technologicznej do przepompowni, która dalej przekazuje ścieki bezpośrednio do kanalizacji miejskiej lub do zbiornika retencyjnego ścieków technologicznych. Ścieki te częściowo podlegają recyrkulacji na składowisko, natomiast ich nadmiar jest kierowany do kanalizacji miejskiej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora oczyszczalni ścieków.

W niniejszej decyzji, zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) nie ustalono dopuszczalnej emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji, której emisja odbywa się w sposób niezorganizowany.

Przedmiotowa instalacja nie jest źródłem znaczących emisji hałasu i nie stwarza zagrożenia akustycznego na najbliższych terenach podlegających prawnej ochronie przed hałasem.

Na terenie instalacji nie występują linie oraz stacje elektroenergetyczne wymagające pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych (o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym). W związku z tym, nie występuje zjawisko tworzenia się pól elektromagnetycznych emitujących promieniowanie niejonizujące o natężeniu większym niż określone w przepisach i stwarzających zagrożenie dla środowiska.

Zgodnie z art. 248 ust. 3 Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) instalacja nie jest kwalifikowana jako „zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej”. W związku z powyższym Wnioskodawca nie podlega obowiązkowi opracowania programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych okoliczności, mogących powodować zagrożenie dla środowiska i ludzi, podjęte zostaną we własnym zakresie natychmiastowe działania eliminujące lub ograniczające ich skutki oraz będą wezwane profesjonalne służby funkcjonujące w ramach systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce.

Z uwagi na lokalizację instalacji oraz zastosowane metody ochrony środowiska nie będą występować oddziaływania transgraniczne, a zatem nie określono sposobów ograniczania tych oddziaływań.

Składowisko posiada ustalony sposób i miejsca badań umożliwiających stałe monitorowanie składowiska. Monitoring składowiska prowadzony jest zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1902)

Nie nałożono na prowadzącego instalację dodatkowych obowiązków w zakresie monitorowania emisji poza wymaganiami, o których mowa w art. 147 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) oraz wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 148 ust.1 ww. ustawy.

Na prowadzącego instalację nie nałożono także dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.).

W trakcie normalnej eksploatacji składowiska, uwzględniając: zabezpieczenie dna i ścian bocznych oraz szczelność izolacji kwatery, szczelność instalacji i zbiorników odcieków oraz przyjęty sposób zagospodarowania ścieków – instalacja nie powoduje bezpośrednich emisji do środowiska, oraz nie istnieje ryzyko uwalniania substancji powodujących ryzyko zanieczyszczenia gleby lub wód gruntowych na terenie zakładu.

Z przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, iż:

- środowisko oraz zdrowie i życie ludzi zabezpieczone są przed ewentualnym, szkodliwym oddziaływaniem instalacji,
- prowadzący instalację posiada możliwości techniczne i organizacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia eksploatacji,

- eksploatacja instalacji prowadzona jest przy zachowaniu wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wynikających z obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

Wnioskodawca posiada możliwości organizacyjne pozwalające na należyte prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów. Zatrudnia także kierownika składowiska posiadającego świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), zawiadomiono Wnioskodawcę o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dotyczącym postępowania. Nie wniesiono w powyższej sprawie uwag.

Uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

### **P o u c z e n i e**

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

#### Otrzymują:

1. Pan Marcin Kaźmierski  
Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski  
ul. Wodna 11  
61-782 Poznań  
(Pełnomocnik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Inowrocławiu Sp. z o. o.)
2. aa

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Inowrocławia  
Aleja Ratuszowa 36  
88-100 Inowrocław
2. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki  
Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Piotra Skargi 2  
85-018 Bydgoszcz
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu  
ul. Królowej Jadwigi 20  
88-100 Inowrocław
4. Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
ul. Wawelska 52/54  
00-922 Warszawa  
(wersja elektroniczna decyzji)

*Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono dnia 23 sierpnia 2024 r. na konto Urzędu Miasta w Toruniu nr 37116022020000000083440799 opłatę skarbową w wysokości 253,00 (dwieście pięćdziesiąt trzy) złote – wysokość opłaty określonej w części III pkt 40 i w części III pkt 46 ppkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154).*